TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: FVT8M160-181240

CENTURY LED trubice 120cm 18W 4000K 2880lm - flicker free



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	18 W
Svítivost	2880 lm
Výška	1200 mm
Průměr	25 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	270 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	G13
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,178 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,190 kg
Energetická třída	C
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	85 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

20. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro náročné provozy: **CENTURY LED trubice T8 120 cm v neutrální bílé 4000K** nabízí mimořádný světelný tok 2880 lumenů při úsporném příkonu 18W. Je ideální volbou pro prostory, kde je potřeba silné, rovnoměrné a spolehlivé osvětlení. Díky LED technologii poskytuje okamžitý start bez blikání a stabilní světelný výkon po celou dobu životnosti.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Extra výkon 2880 lm** – nadstandardní svítivost
- **Neutrální bílá 4000K** – přirozené pracovní světlo
- **Úsporných 18W** – vysoká efektivita provozu
- **Standard T8 (Ø 25 mm)** – snadná výměna
- **Stabilní světlo bez kolísání**

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro výrobní a montážní haly
✔ Pro dílny a technické provozy
✔ Pro administrativní budovy s vyššími nároky na osvětlení
✔ Pro uživatele hledající maximální výkon v délce 120 cm

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné místnosti vyžadující teplejší světlo
 Pro dekorativní a designová svítidla
 Pro stmívatelné instalace (pokud není uvedeno jinak)

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení
- **Typ:** LED trubice T8
- **Délka:** 120 cm – standardní lineární rozměr
- **Průměr:** 25 mm (T8) – běžný standard
- **Příkon:** 18W – úsporné řešení
- **Světelný tok:** 2880 lm – velmi vysoký světelný výkon
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena