

Objednací číslo: FVT8-181265

**CENTURY LED trubice 120cm 18W 6500K  
2000lm**



**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	18 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	6500 K
<b>Svítivost</b>	2000 lm
<b>Výška</b>	1200 mm
<b>Průměr</b>	25 mm
<b>Závit</b>	G13
<b>Napětí</b>	220-240 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60 Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	25000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	12500
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Hmotnost v KG</b>	0,173 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,309 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	270 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>80
<b>Energetická třída</b>	E
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +40 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	134 mA
<b>Hořlavé podklady</b>	NE

## POPIS PRODUKTU

Maximální světelný výkon pro náročné provozy: **CENTURY LED trubice T8 120 cm v barvě 6500K** poskytuje ostré studené bílé světlo, které zajišťuje perfektní viditelnost i ve větších prostorech. Se světelným tokem 2000 lumenů je ideální pro sklady, výrobní haly i technické místnosti, kde je klíčová preciznost a přehled. LED technologie přináší okamžitý start bez blikání a dlouhou životnost při úsporném provozu.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Studená bílá 6500K** – ostré světlo pro detailní práci
- **Silný světelný tok 2000 lm** – vhodné do větších prostor
- **Úsporný provoz 18W** – efektivní náhrada klasické zářivky
- **Standard T8 (Ø 25 mm)** – snadná instalace
- **Stabilní světlo bez kolísání**

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro dílny a servisní provozy
- ✓ Pro garáže a technické místnosti
- ✓ Pro uživatele vyžadující silné studené světlo

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro obytné místnosti a ložnice
- Pro restaurace a útulné interiéry
- Pro dekorativní a designové osvětlení

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení
- **Typ:** LED trubice T8
- **Délka:** 120 cm – vhodná do lineárních svítidel
- **Průměr:** 25 mm (T8) – běžný standard
- **Příkon:** 18W – úsporné řešení
- **Světelný tok:** 2000 lm – vysoký světelný výkon
- **Teplota chromatičnosti:** 6500K – studená bílá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>