

Objednací číslo: FVT8-221530

**CENTURY LED trubice 150cm 22W 3000K  
2420lm - flicker free**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	22 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	2420 lm
Výška	1500 mm
Průměr	25 mm
Závit	G13
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,218 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,390 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	270 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	164 mA
Hořlavé podklady	NE

## POPIS PRODUKTU

Výkonné a komfortní osvětlení pro rozsáhlejší prostory: **CENTURY LED trubice T8 150 cm v teplé bílé 3000K** přináší kombinaci silného světelného výkonu a příjemné atmosféry. Díky světelnému toku 2420 lumenů je ideální do větších kanceláří, chodeb nebo komerčních prostor, kde je potřeba dostatek světla bez příliš chladného tónu. LED technologie zajišťuje stabilní výkon, okamžitý start a dlouhou životnost.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Teplá bílá 3000K** – příjemnější světlo pro každodenní provoz
- **Vysoký výkon 2420 lm** – vhodné do větších místností
- **Úsporný provoz 22W** – efektivní náhrada zářivky
- **Standard T8 (Ø 25 mm)** – snadná instalace
- **Stabilní světlo bez blikání**

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro kanceláře a administrativní budovy
- ✓ Pro chodby a společné prostory
- ✓ Pro komerční a provozní zázemí
- ✓ Pro sklady s požadavkem na teplejší světlo
- ✓ Pro domácí garáže a větší technické místnosti

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro prostory vyžadující studené pracovní světlo (např. detailní výroba)
- Pro dekorativní a designová svítidla
- Pro stmívatelné systémy (pokud není uvedeno jinak)

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení
- **Typ:** LED trubice T8
- **Délka:** 150 cm – vhodná do dlouhých lineárních svítidel
- **Průměr:** 25 mm (T8) – běžný standard
- **Příkon:** 22W – efektivní provoz
- **Světelný tok:** 2420 lm – vysoký světelný výkon
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K – teplá bílá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>