TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: FVT8M160-221540

CENTURY LED trubice 150cm 22W 4000K 3520lm - flicker free



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	22 W
Svítivost	3520 lm
Výška	1500 mm
Průměr	25 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	270 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	G13
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,210 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,230 kg
Energetická třída	C
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	105 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

20. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální světelný výkon pro velké prostory: **CENTURY LED trubice T8 150 cm v neutrální bílé 4000K** nabízí mimořádný světelný tok 3520 lumenů při úsporném příkonu 22W. Je ideální pro sklady, výrobní haly a administrativní budovy, kde je potřeba intenzivní, rovnoměrné a spolehlivé osvětlení. LED technologie zajišťuje okamžitý start bez blikání a stabilní výkon po celou dobu životnosti.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Extra výkon 3520 lm** – nadstandardní svítivost pro velké plochy
- **Neutrální bílá 4000K** – přirozené pracovní světlo
- **Úsporných 22W** – vysoká energetická efektivita
- **Standard T8 (Ø 25 mm)** – snadná instalace
- **Stabilní světlo bez kolísání**

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro výrobní a montážní haly
✔ Pro velké kancelářské prostory
✔ Pro školy a veřejné budovy
✔ Pro provozy vyžadující maximální světelný výkon

Pro koho se naopak nehodí

 Pro obytné místnosti vyžadující teplejší světlo
 Pro dekorativní a designová svítidla
 Pro stmívatelné instalace (pokud není uvedeno jinak)

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení
- **Typ:** LED trubice T8
- **Délka:** 150 cm – vhodná do dlouhých lineárních svítidel
- **Průměr:** 25 mm (T8) – běžný standard
- **Příkon:** 22W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 3520 lm – velmi vysoký světelný výkon
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena