

Objednací číslo: FVT8M160-221540

**CENTURY LED trubice 150cm 22W 4000K  
3520lm**



**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	22 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Svítivost</b>	3520 lm
<b>Výška</b>	1500 mm
<b>Průměr</b>	25 mm
<b>Závit</b>	G13
<b>Napětí</b>	220-240 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50 Hz
<b>Frekvence</b>	60 Hz Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	25000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	12500
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Hmotnost v KG</b>	0,210 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,230 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	270 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>80
<b>Energetická třída</b>	C
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +40 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	105 mA
<b>Hořlavé podklady</b>	NE

## POPIS PRODUKTU

Maximální světelný výkon pro velké prostory: **CENTURY LED trubice T8 150 cm v neutrální bílé 4000K** nabízí mimořádný světelný tok 3520 lumenů při úsporném příkonu 22W. Je ideální pro sklady, výrobní haly a administrativní budovy, kde je potřeba intenzivní, rovnoměrné a spolehlivé osvětlení. LED technologie zajišťuje okamžitý start bez blikání a stabilní výkon po celou dobu životnosti.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Extra výkon 3520 lm** – nadstandardní svítivost pro velké plochy
- **Neutrální bílá 4000K** – přirozené pracovní světlo
- **Úsporných 22W** – vysoká energetická efektivita
- **Standard T8 (Ø 25 mm)** – snadná instalace
- **Stabilní světlo bez kolísání**

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro velké kancelářské prostory
- ✓ Pro školy a veřejné budovy
- ✓ Pro provozy vyžadující maximální světelný výkon

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro obytné místnosti vyžadující teplejší světlo
- Pro dekorativní a designová svítidla
- Pro stmívatelné instalace (pokud není uvedeno jinak)

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení
- **Typ:** LED trubice T8
- **Délka:** 150 cm – vhodná do dlouhých lineárních svítidel
- **Průměr:** 25 mm (T8) – běžný standard
- **Příkon:** 22W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 3520 lm – velmi vysoký světelný výkon
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>