TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PSE-302730

CENTURY LED zdroj PLOSE 30W E27 3000K 4300lm IP20



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	30 W
Svítivost	4300 lm
Výška	175 mm
Průměr	73 mm
Závit	E27
Napětí	100-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP20
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,413 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,458 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	280 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Energetická třída	D
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	136 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

2. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Vysoký výkon v kompaktním provedení: LED zdroj CENTURY 30W E27

LED zdroj **CENTURY 30W** je navržen jako výkonné a spolehlivé řešení pro interiéry, kde je potřeba **silné, ale příjemné světlo** v běžné patici E27. Technický design s masivním chladičem zajišťuje efektivní odvod tepla a dlouhodobě stabilní výkon. Barva světla **3000K** poskytuje teplý, přirozený odstín vhodný jak pro pracovní, tak i pobytové prostory.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 4300 lm** – vysoký výkon v kompaktní velikosti
- **Teplá bílá 3000K** – univerzální světlo pro běžné použití
- **Mléčný difuzor** – rovnoměrné světlo bez oslňování
- **Účinné chlazení** – stabilní výkon a delší životnost
- **Patice E27** – snadná instalace do standardních svítidel

Pro koho je produkt ideální

- Pro **technické a provozní prostory**
- Pro **sklady, dílny, zázemí a komerční interiéry**
- Pro zákazníky hledající **maximální výkon v patici E27**
- Pro svítidla, kde není kladen důraz na dekorativní vzhled

Pro koho se naopak nehodí

- □ Do designových a otevřených dekorativních svítidel
- □ Pro malé lampy s omezeným prostorem
- □ Pro venkovní použití bez krytí

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED řešení
- **Typ patice:** E27 – standardní závit
- **Příkon:** 30 W – vysoký výkon
- **Světelný tok:** 4300 lm – silné hlavní osvětlení
- **Barva světla:** 3000 K – teplá bílá
- **Stupeň krytí:** IP20 – pouze pro vnitřní použití
- **Rozměry:** ⌀ 73 mm × výška 175 mm – kompaktní provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena