TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PSE-302765

CENTURY LED zdroj PLOSE 30W E27 6500K 4300lm IP20



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
Příkon	30 W
Svítivost	4300 lm
Výška	175 mm
Průměr	73 mm
Závit	E27
Napětí	100-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP20
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,413 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,458 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	280 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Energetická třída	D
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	136 mA
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

2. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a ostrost světla: LED zdroj CENTURY 30W E27

LED zdroj **CENTURY 30W** v provedení **6500K** je určen pro prostory, kde je klíčová **co nejvyšší viditelnost, kontrast a přesnost**. Technický design s robustním chladičem zajišťuje stabilní světelný výkon i při dlouhodobém provozu. Studená bílá barva světla **6500K** připomíná denní světlo a je ideální pro pracovní prostředí, kde záleží na detailech.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Světelný tok 4300 lm** – silné hlavní osvětlení
• **Studená bílá 6500K** – maximální přehlednost a kontrast
• **Mléčný difuzor** – rovnoměrné světlo bez ostrých přechodů
• **Účinné chlazení** – dlouhá životnost a stabilní výkon
• **Patice E27** – kompatibilní s běžnými svítidly

Pro koho je produkt ideální

• Pro **dílny, laboratoře a technické provozy**
• Pro **sklady a kontrolní pracoviště**
• Pro uživatele požadující **denní bílé světlo**
• Pro svítidla s důrazem na **funkčnost a výkon**

Pro koho se naopak nehodí

• □ Do obytných a relaxačních prostor
• □ Pro dekorativní a designová svítidla
• □ Pro prostory, kde je požadováno teplé světlo

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – profesionální LED řešení
• **Typ patice:** E27 – standardní závit
• **Příkon:** 30 W – vysoký výkon
• **Světelný tok:** 4300 lm – silné osvětlení prostoru
• **Barva světla:** 6500 K – studená / denní bílá
• **Stupeň krytí:** IP20 – pouze pro vnitřní použití
• **Rozměry:** ⌀ 73 mm × výška 175 mm – kompaktní provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena