

Objednací číslo: LOPE-561500

**CENTURY LUMENTOP LED přisazené svítidlo
1530mm 56W 3-4-6000K 7280lm IP65 nouzový
modul**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	56 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	7280 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	1530 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,336 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,617 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	250 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO
Model baterie	1 LiFeP04
Kapacita baterie (mAh)	4000 mAh
Nabíjecí čas	24 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r



POPIS PRODUKTU

Výkon, flexibilita a bezpečnost v jednom: **CENTURY LED LUMENTOP 1530 mm s nouzovým modulem** je profesionální přisazené svítidlo navržené pro náročné instalace. Technologie **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** umožňuje přizpůsobit barvu světla konkrétním podmínkám, zatímco integrovaný **nouzový modul** zajistí osvětlení i při výpadku napájení. Díky krytí **IP65** je svítidlo vhodné i do vlhkého a prašného prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Nouzová funkce** – osvětlení při výpadku proudu
- **3CCT přepínání** – tři barvy světla v jednom svítidle
- **Výkon 7280 lm** – velmi silné a rovnoměrné osvětlení
- **Krytí IP65** – vhodné do náročných podmínek
- **Délka 1530 mm** – optimální pro velké plochy

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro výrobní a montážní haly
- ✓ Pro sklady a logistická centra
- ✓ Pro administrativní budovy
- ✓ Pro chodby a únikové trasy
- ✓ Pro projekty s požadavkem na nouzové osvětlení

Pro koho se naopak nehodí

- Pro jednoduché instalace bez požadavku na nouzovou funkci
- Pro malé místnosti
- Pro dekorativní obytné interiéry

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** LUMENTOP EM
- **Délka:** 1530 mm
- **Příkon:** 56W
- **Světelný tok:** 7280 lm
- **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
- **Nouzová funkce:** integrovaný nouzový modul
- **Krytí:** IP65
- **Montáž:** přisazená
- **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>