TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: LOPE-561500

CENTURY LUMENTOP LED přisazené svítidlo 1530mm 56W 3-4-6000K 7280lm IP65 nouzový modul

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	56 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6000 K
Barva	Bílá
CCT	ANO
Svítivost	7280 lm
Délka	60 mm
Výška	60 mm
Šířka	1530 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,336 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,617 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	250 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO
Model baterie	1 LiFeP04
Kapacita baterie (mAh)	4000 mAh
Nabíjecí čas	24 hodin
Záruka baterie (ROKY)	1 r

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Výkon, flexibilita a bezpečnost v jednom: **CENTURY LED LUMENTOP 1530 mm s nouzovým modulem** je profesionální přisazené svítidlo navržené pro náročné instalace. Technologie **3CCT (3000K / 4000K / 6000K)** umožňuje přizpůsobit barvu světla konkrétním podmínkám, zatímco integrovaný **nouzový modul** zajistí osvětlení i při výpadku napájení. Díky krytí **IP65** je svítidlo vhodné i do vlhkého a prašného prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Nouzová funkce** – osvětlení při výpadku proudu
• **3CCT přepínání** – tři barvy světla v jednom svítidle
• **Výkon 7280 lm** – velmi silné a rovnoměrné osvětlení
• **Krytí IP65** – vhodné do náročných podmínek
• **Délka 1530 mm** – optimální pro velké plochy

Pro koho je produkt ideální

✔ Pro výrobní a montážní haly
✔ Pro sklady a logistická centra
✔ Pro administrativní budovy
✔ Pro chodby a únikové trasy
✔ Pro projekty s požadavkem na nouzové osvětlení

Pro koho se naopak nehodí

 Pro jednoduché instalace bez požadavku na nouzovou funkci
 Pro malé místnosti
 Pro dekorativní obytné interiéry

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY
• **Model:** LUMENTOP EM
• **Délka:** 1530 mm
• **Příkon:** 56W
• **Světelný tok:** 7280 lm
• **Teplota chromatičnosti:** 3000K / 4000K / 6000K – přepínatelná (3CCT)
• **Nouzová funkce:** integrovaný nouzový modul
• **Krytí:** IP65
• **Montáž:** přisazená
• **Zdroj světla:** integrovaný LED modul

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena