

Objednací číslo: MP-036030

**CENTURY MINI PAVI zemní svítidlo 3W 3000K
90lm IP65 100° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	3 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	90 lm
Výška	93 mm
Průměr	62 mm
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,228 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,255 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	100 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	G
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	140 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Jemné, ale plošné světlo pro bezpečný pohyb

CENTURY MINI PAVI 3W představuje ideální kompromis mezi subtilním designem a funkčním osvětlením. Oproti úzkým akcentním variantám nabízí široký vyzařovací úhel **100°**, díky kterému rovnoměrně osvětluje okolní plochu bez ostrého světelného kuželu.

Teplota světla **3000K** vytváří příjemnou, teplou atmosféru vhodnou pro terasy, chodníky i zahradní cesty. S průměrem 62 mm působí svítidlo stále nenápadně, ale poskytuje výraznější světelný efekt než nejmenší MINI varianta. Montážní hloubka 93 mm umožňuje pevné a stabilní zapuštění do dlažby či šterku.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Široký úhel 100°** - rovnoměrné nasvícení bez ostrého paprsku
- **Výkon 3W / 90 lm** - ideální pro orientační osvětlení
- **Teplá bílá 3000K** - útulná atmosféra exteriéru
- **Nerezový rámeček** - odolné a elegantní řešení
- **Napájení 24V** - bezpečné nízkonapěťové zapojení

Pro koho je svítidlo ideální

- Pro osvětlení chodníků a zahradních cest
- Pro terasy a okolí domu
- Pro projekty s důrazem na bezpečný pohyb
- Pro moderní i klasické zahrady
- Pro instalační firmy hledající univerzální řešení

Pro koho se naopak nehodí

- Pro výrazné nasvícení stromů a fasád
- Pro úzké akcentní světelné efekty
- Pro velmi velké plochy vyžadující vysoký výkon

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY - profesionální exteriérové osvětlení

Typ: Zemní / zapuštěné MINI svítidlo

Příkon: 3W - funkční orientační výkon

Světelný tok: 90 lm - plošné osvětlení

Teplota světla: 3000K - teplá bílá

Vyzařovací úhel: 100° - široký rozptyl

Napětí: 24V - bezpečné řešení pro zahrady

Krytí: IP65 - ochrana proti prachu a tryskající vodě

Průměr: 62 mm - kompaktní rozměr

Výška (montážní hloubka): 93 mm - stabilní instalace

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>