

Objednací číslo: MNI-204540

**CENTURY MINIMAL zápusné svítidlo 20W
4000K 1200lm IP20 45° do sádkartonu na
klipy**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	20 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva	Bílá
Barva	Černá
Svítivost	1200 lm
Délka	280 mm
Výška	45 mm
Šířka	47 mm
Napětí	100-277 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,486 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,563 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 90
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	95 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Precizní světlo pro moderní architekturu

CENTURY MINIMAL je zápusťné lineární LED svítidlo navržené pro prostory, kde je kladen důraz na funkčnost, přesné nasvícení a čistý vzhled stropu. Díky plně zapuštěnému provedení svítidlo vizuálně splývá se stropem a neruší architekturu interiéru.

Hlavní předností je **náklon světelného modulu 45°**, který umožňuje směřovat světlo mimo přímou osu pohledu. Výsledkem je komfortní, neoslňující osvětlení ideální pro pracovní a komunikační prostory. Neutrální bílé světlo 4000K podporuje soustředění a věrné podání barev.

Montáž do sádkartonových podhledů pomocí **pružinových klipů** je rychlá, bezpečná a bez nutnosti dalších montážních prvků.

Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Neutrální světlo 4000K** ideální pro pracovní prostředí
- **Náklon 45°** pro cílené a komfortní nasvícení
- **Světelný tok 1200 lm** pro efektivní akcentní osvětlení
- **Zápusťný minimalistický design** pro čistý strop

Pro koho je svítidlo ideální

- Pro **kanceláře a pracovní prostory**
- Pro **chodby, komunikace a technické zóny**
- Pro **akcentní a směrové osvětlení**
- Pro projekty s důrazem na **architektonickou čistotu**

Pro koho se naopak nehodí

- Jako hlavní plošné osvětlení velkých místností
- Do koupelen a vlhkých prostor s požadavkem na vyšší krytí

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Typ svítidla:** Zápusťné lineární LED
- **Příkon:** 20 W
- **Světelný tok:** 1200 lm
- **Barva světla:** 4000 K - neutrální bílá
- **Úhel:** 45° **náklon** světelného modulu
- **Montáž:** Do sádkartonu - **pružinové klipy**
- **Krytí:** IP20 - pro vnitřní použití
- **Rozměry:** délka **280 mm**, šířka **47 mm**, výška **45 mm**

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>