# TECHNICKÝ LIST

## Objednací číslo: RDPQA42120

## CENTURY náhradní trafo 40W



### TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Příkon** | 40 W |
| **Délka** | 30 mm |
| **Výška** | 16 mm |
| **Šířka** | 184 mm |
| **Stmívatelné** | NE |
| **Napětí** | 220-240 V |
| **Napětí** | AC V |
| **Frekvence** | 50/60 Hz |
| **Stupeň krytí** | IP20 |
| **Hmotnost v KG** | 0,109 kg |
| **Hmotnost včetně obalu v KG** | 0,130 kg |
| **Záruka** | 5 roky |
| **Senzor** | NE |
| **Solární panel** | NE |
| **Miliampér** | 1.000 mA |
| **Izolační třída** | II |
| **Hořlavé podklady** | ANO |


Všechna práva vyhrazena

**POPIS PRODUKTU**

## Rychlá a bezpečná náhrada původního zdroje

**CENTURY náhradní trafo 40W** slouží jako spolehlivý napájecí zdroj pro LED svítidla, u kterých došlo k poruše původního trafa. Díky kompatibilnímu výkonu a osvědčené elektronice značky **LIFUD** představuje ideální řešení pro opravy i servisní zásahy bez nutnosti výměny celého svítidla.
Trafo je určeno pro vnitřní použití a nabízí stabilní výstupní parametry, které chrání LED modul a přispívají k jeho dlouhé životnosti. Kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci do podhledů, svítidel i instalačních krabic.

## Proč si vybrat právě toto trafo

- **Náhradní napájecí zdroj** pro LED svítidla
- **Výkon 40 W** vhodný pro běžné interiérové aplikace
- **Kvalita LIFUD** – dlouhodobě prověřený výrobce
- **Kompaktní rozměry** pro snadnou montáž

## Pro koho je trafo ideální

- Pro **servis a opravy LED svítidel**
- Pro **domácnosti i komerční prostory**
- Pro zákazníky hledající **rychlou náhradu původního zdroje**
- Pro instalace s důrazem na **spolehlivost a bezpečnost**

## Pro koho se naopak nehodí

- □ Pro stmívatelné instalace (pokud není stmívání podporováno svítidlem)
- □ Pro venkovní nebo vlhké prostory bez vyššího krytí

## Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY / LIFUD – profesionální LED zdroje
- **Typ:** Náhradní LED trafo (driver)
- **Max. výkon:** 40 W – vhodné pro běžná LED svítidla
- **Použití:** Vnitřní instalace
- **Krytí:** IP20
- **Rozměry:** šířka **184 mm**, výška **16 mm** – velmi nízký profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/


Všechna práva vyhrazena