

Objednací číslo: RDPQA64

CENTURY náhradní trafo 64W

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Příkon | 40 W |
| Délka | 98 mm |
| Výška | 25 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Napětí | 220-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Stupeň krytí | IP20 |
| Hmotnost v KG | 0,070 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 0,000 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Záruka | 5 roky |
| Provozní teplota | -30 +45 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 850 mA |
| Izolační třída | II |
| Hořlavé podklady | ANO |



POPIS PRODUKTU

Oslňte svůj svět kvalitním a spolehlivým světlem s CENTURY náhradním transformátorem RDPQA64. Tento transformátor přináší nejen výkon, ale také klid a jistotu, že vaše LED svítidla budou svítit s optimální efektivitou. CENTURY náhradní trafo je výsledkem kombinace kvality a cenové dostupnosti od renomovaného italského výrobce. S víceproudovou funkcí pro různé typy LED svítidel nabízí flexibilitu, kterou potřebujete pro plné využití světelných možností ve vašem prostoru.

Tento transformátor není pouze o technologii, je to o emocích spojených s jistotou optimálního osvětlení. Nabízí se k prodeji po kusech i ve větších baleních, aby vyhovoval různým potřebám obchodních partnerů (B2B) i koncových zákazníků (B2C).

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>