

Objednací číslo: OSTOBPS-1421540

**CENTURY OASI LED nástěnné svítidlo 14W  
4000K 1055lm IP54 cover bílé senzor**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	14 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	600 lm
Výška	80 mm
Průměr	215 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	20000
Stupeň krytí	IP54
Hmotnost v KG	0,430 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,541 kg
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	90° °
Detekční vzdálenost	10 m
Minimální doba svícení	10 sec
Maximální doba svícení	5 min
Solární panel	NE
Miliampér	110 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

### Úvodní odstavec

Čistota, funkčnost a bezpečnost v jednom: **CENTURY OASI LED nástěnné svítidlo** v bílém provedení je ideálním řešením pro moderní venkovní osvětlení domu. Díky integrovanému pohybovému senzoru a neutrální bílé barvě světla poskytuje spolehlivé a příjemné osvětlení vstupních prostor, chodeb i teras. Jednoduchý kruhový tvar přirozeně zapadne do světlých fasád i minimalistické architektury.

### Proč si vybrat právě toto svítidlo

- **Integrovaný pohybový senzor** – automatické a úsporné svícení
- **Neutrální bílé světlo 4000 K** – ideální pro orientaci a bezpečnost
- **Krytí IP54** – vhodné pro venkovní instalaci
- **Nadčasový bílý design** – elegantní doplněk fasády

### Pro koho je svítidlo ideální

- Majitele rodinných domů a moderních staveb
- Pro osvětlení vstupních dveří, fasád, teras a garáží
- Zákazníky hledající **praktické venkovní světlo se senzorem**
- Milovníky čistého a nenápadného designu

### Pro koho se naopak nehodí

- Do interiérů obytných místností
- Pro dekorativní ambientní osvětlení
- Pro zákazníky, kteří nechtějí svítidlo s pohybovým čidlem

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – spolehlivé venkovní osvětlení
- **Typ:** LED nástěnné svítidlo se senzorem
- **Příkon:** 14 W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 1055 lm – dostatek světla pro bezpečný pohyb
- **Barva světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP54 – ochrana proti prachu a stříkající vodě
- **Barva:** Bílá
- **Rozměr:** Průměr 215 mm – kompaktní a vyvážený tvar

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>