TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PQA-421230

CENTURY P-Quadro Advance LED Panel 1200x300mm 38W 3900lm 3000K UGR19 IP43



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	40 W
Svítivost	4300 lm
Délka	295 mm
Výška	10 mm
Šířka	1195 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	60000 h
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP40
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,897 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,320 kg
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF120 . LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.
LED panel **P-Quadro Advance od značky CENTURY** nabízí elegantní řešení pro interiéry, kde je žádoucí spojení minimalistického vzhledu, rovnoměrného osvětlení a příjemné barvy světla. Podlouhlý formát **1200 × 300 mm** se dobře uplatní v kancelářích, společenských i komerčních prostorách. S příkonem **38 W**, světelným tokem **3900 lm** a teplotou chromatičnosti **3000 K** poskytuje dostatek světla s příjemně teplým charakterem.

Proč si vybrat právě tento produkt?

• **Nízké oslnění UGR<19** – pomáhá vytvořit komfortnější světelné podmínky při dlouhodobém pobytu v místnosti.
• **Příjemných 3000 K** – teplá bílá barva světla podporuje útulnější a méně technický charakter interiéru.
• **Rovnoměrné plošné osvětlení** – velká světelná plocha pomáhá efektivně prosvětlit prostor.
• **Praktický podlouhlý formát** – rozměr 120 × 30 cm je vhodný pro delší pracovní, komunikační i společenské plochy.
• **Zvýšené krytí IP43** – poskytuje svítidlu vyšší ochranu pro náročnější podmínky v interiéru.

Pro koho je produkt ideální?

• Pro **kanceláře a zasedací místnosti**, kde je preferováno teplejší světlo.
• Pro **recepce, chodby a společenské prostory**.
• Pro obchody a další **komerční interiéry**.
• Pro zákazníky hledající **minimalistický LED panel s nízkým oslněním**.
• Pro prostory, kde je žádoucí kombinace **výkonného a příjemně teplého osvětlení**.

Pro koho se naopak nehodí?

• □ Pro pracoviště, kde je výslovně požadováno neutrální nebo studené bílé světlo.
• □ Pro venkovní instalace a prostředí vyžadující vysokou ochranu proti vodě.
• □ Pro zákazníky hledající výrazné dekorativní nebo závěsné svítidlo.

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY
Řada: P-Quadro Advance
Typ: LED panel
Rozměry: 1200 × 300 mm
Příkon: 38 W
Světelný tok: 3900 lm
Teplota chromatičnosti: 3000 K – teplá bílá
Oslnění: UGR<19
Krytí: IP43
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena