TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PQA-421240

CENTURY P-Quadro Advance LED panel 1200x300mm 38W 4000K 3900lm UGR19 IP43



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	40 W
Svítivost	4300 lm
Délka	295 mm
Výška	10 mm
Šířka	1195 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	60000 h
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP40
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,900 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,200 kg
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF120 . LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.
LED panel **P-Quadro Advance od značky CENTURY** představuje praktické řešení pro moderní pracovní, administrativní a komerční interiéry. Podlouhlé provedení **1200 × 300 mm** působí minimalisticky a umožňuje efektivně osvětlit delší plochy. S příkonem **38 W**, světelným tokem **3900 lm** a neutrální barvou světla **4000 K** nabízí vyváženou kombinaci výkonu a příjemného pracovního osvětlení.

Proč si vybrat právě tento produkt?

- **Nízké oslnění UGR<19** – pomáhá omezit nepříjemné oslnění a zvyšuje světelný komfort.
- **Neutrálních 4000 K** – univerzální barva světla vhodná zejména pro pracovní a komerční prostředí.
- **Světelný tok 3900 lm** – poskytuje dostatek světla pro každodenní využití při příkonu 38 W.
- **Podlouhlý formát 120 × 30 cm** – praktické řešení pro osvětlení kanceláří, chodeb i dalších delších prostor.
- **Zvýšené krytí IP43** – nabízí vyšší ochranu svítidla pro náročnější podmínky v interiéru.

Pro koho je produkt ideální?

- Pro **kanceláře a administrativní pracoviště**.
- Pro **zasedací a konferenční místnosti**.
- Pro chodby, recepce a další **komunikační prostory**.
- Pro obchody a další **komerční interiéry**.
- Pro zákazníky hledající **minimalistické plošné osvětlení s nízkým oslněním**.

Pro koho se naopak nehodí?

- □ Pro zákazníky preferující výrazně teplé a relaxační světlo.
- □ Pro venkovní prostory nebo instalace vyžadující vysokou ochranu proti vodě.
- □ Pro interiéry, kde má být svítidlo výrazným dekorativním prvkem.

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY
Řada: P-Quadro Advance
Typ: LED panel
Rozměry: 1200 × 300 mm
Příkon: 38 W
Světelný tok: 3900 lm
Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá
Oslnění: UGR<19
Krytí: IP43
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena