

Objednací číslo: PQA-421240

**CENTURY P-Quadro Advance LED panel
1200x300mm 38W 4000K 3900lm UGR19 IP43**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Příkon | 40 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Svítivost | 4300 lm |
| Délka | 295 mm |
| Výška | 10 mm |
| Šířka | 1195 mm |
| Napětí | 220-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 60000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 30000 |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Stupeň odolnosti | IK02 |
| Hmotnost v KG | 1,900 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 2,200 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | >80 |
| UGR(koeficient oslnění) | <19 |
| Energetická třída | C |
| Záruka | 5 roky |
| Provozní teplota | -15 +40 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 180 mA |
| Izolační třída | II |
| Hořlavé podklady | ANO |



POPIS PRODUKTU

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF120 . LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádrokartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>