

Objednací číslo: PQA90-421230

**CENTURY P-Quadro Advance LED panel
1200x300mm Ra90 38W 3900lm 3000K UGR19
IP43**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	38 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	3900 lm
Délka	295 mm
Výška	10 mm
Šířka	1195 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP43
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,980 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,297 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>90
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	E
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-10 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	200 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF120 .LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádrokartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>