

Objednací číslo: PQA-646040

**CENTURY P-Quadro Advance LED panel  
1200x600x10mm 64W 4000K 7900Lm UGR19  
120d IP40**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	64 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	8320 lm
Délka	595 mm
Výška	10 mm
Šířka	1195 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	60000 h
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP43
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	4,350 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	5,190 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	290 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

**Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem 1-10V - driver DRIMPQ42 . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF12060 .LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.**

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádkartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>