TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PQA-426040

CENTURY P-Quadro Advance LED panel 595x595x10mm 40W 4000K 4300Lm UGR19 120d IP43

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	40 W
Svítivost	4300 lm
Délka	595 mm
Výška	10 mm
Šířka	595 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	60000 h
Počet cyklů ON/OFF	30000
Stupeň krytí	IP40
Stupeň odolnosti	IK02
Hmotnost v KG	1,870 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,260 kg
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	C
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem. **Možná varianta STMÍVATELNÝ systémem DALI2 nebo DALI-PUSH DIM - driver DRIMPQ42D . Možno také připojit nouzový zdroj KIT-EMG2 . Pro použití do sádrokartonu nutno použít KIT-CLIP . Pro přisazení na strop nutno použít rám KIT-PLF .**
LED panel **P-Quadro Advance od značky CENTURY** je praktickým řešením pro moderní kancelářské, administrativní a komerční interiéry. Čtvercový formát **595 × 595 mm** se snadno začlení do moderních stropních systémů a díky tloušťce pouhých **10 mm** působí panel elegantně a nenápadně. Příkon **40 W**, světelný tok **4300 lm** a neutrální bílé světlo **4000 K** vytvářejí vyvážené osvětlení vhodné pro každodenní práci.

Proč si vybrat právě tento produkt?

- **Nízké oslnění UGR<19** – pomáhá omezovat nepříjemné oslnění a zvyšuje světelný komfort.
- **Neutrálních 4000 K** – univerzální barva světla vhodná zejména pro pracovní a komerční prostředí.
- **Široký úhel 120°** – umožňuje rovnoměrné rozložení světla do prostoru.
- **Tenký profil 10 mm** – podporuje čistý a moderní vzhled stropní instalace.
- **Praktický formát 595 × 595 mm** – ideální pro profesionální plošné osvětlení větších interiérů.

Pro koho je produkt ideální?

- Pro **kanceláře a administrativní pracoviště**.
- Pro **zasedací, konferenční a školící místnosti**.
- Pro školy, učebny a další **pracovní prostory**.
- Pro obchody, recepce a **komerční interiéry**.
- Pro zákazníky hledající **rovnoměrné osvětlení s nízkým oslněním UGR<19**.

Pro koho se naopak nehodí?

- □ Pro interiéry, kde je požadováno výrazně teplé a relaxační světlo.
- □ Pro venkovní instalace nebo místa vyžadující vysokou ochranu proti vodě.
- □ Pro zákazníky hledající výrazné dekorativní nebo závěsné svítidlo.

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY
Řada: P-Quadro Advance
Typ: LED panel
Rozměry: 595 × 595 × 10 mm
Příkon: 40 W
Světelný tok: 4300 lm
Teplota chromatičnosti: 4000 K – neutrální bílá
Oslnění: UGR<19
Vyzařovací úhel: 120°
Krytí: IP43
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena