

Objednací číslo: PQA-243030

**CENTURY P-Quadro Advance LED Panel
600x300mm 24W 3000K 1700Lm UGR19 IP43**

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Příkon | 24 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Svítivost | 2400 lm |
| Délka | 295 mm |
| Výška | 10 mm |
| Šířka | 595 mm |
| Napětí | 220-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Frekvence | 60 Hz Hz |
| Životnost v hodinách | 60000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 30000 |
| Stupeň krytí | IP40 |
| Stupeň odolnosti | IK02 |
| Hmotnost v KG | 0,945 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 1,138 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | >80 |
| UGR(koeficient oslnění) | <19 |
| Energetická třída | D |
| Záruka | 5 roky |
| Provozní teplota | -15 +40 °C |
| Senzor | NE |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 110 mA |
| Izolační třída | II |
| Hořlavé podklady | ANO |



POPIS PRODUKTU

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem.

Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádkartonu, které jsou dostupné na našem e-shopu. Pro přisazenou stropní montáž se panel vkládá do rámu dostupného na našem e-shopu.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, posiloven a jednacích místností.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>