

Objednací číslo: PAVI1L-047030

CENTURY PAVI zemní svítidlo 0,4W 3000K 8lm IP67 24V

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	1 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	8 lm
Výška	13 mm
Průměr	70 mm
Napětí	24-24 V AC
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP67
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,125 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,163 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	100 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>70
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	20 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Diskrétní světelný bod pro bezpečný a elegantní exteriér

CENTURY PAVI je kompaktní zemní svítidlo navržené pro decentní orientační nasvícení venkovních ploch. Díky minimalistickému kruhovému designu a nízkému profilu působí velmi nenápadně, přesto však poskytuje dostatek světla pro bezpečný pohyb po chodníku, terase nebo příjezdové cestě.

Teplota světla **3000K** vytváří příjemnou, teplou atmosféru bez oslňování. Robustní konstrukce s krytím **IP67** zajišťuje vysokou odolnost proti vlhkosti, dešti i prachu, což z něj činí ideální řešení pro dlouhodobé venkovní použití.

Napájení **24V** umožňuje bezpečný provoz v zahradních a nízkonapěťových systémech.

Proč si vybrat právě toto svítidlo:

- ✓ **Ultra nízký profil - pouze 13 mm výšky**
- ✓ **Teplé bílé světlo 3000K** pro přirozený večerní efekt
- ✓ **Krytí IP67** - vhodné do náročných venkovních podmínek
- ✓ **Úsporný výkon 0,4 W** při zachování orientační funkce
- ✓ **Bezpečné napětí 24V**

Pro koho je ideální:

- ✓ Pro majitele rodinných domů s upravenou zahradou
- ✓ Pro osvětlení chodníků, nášlapných ploch a teras
- ✓ Pro architekty řešící decentní liniové nasvícení
- ✓ Pro projekty vyžadující nízkonapěťový systém 24V

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro hlavní osvětlení větších ploch
- Pro instalace bez možnosti 24V napájení
- Pro interiérové aplikace bez potřeby zvýšené odolnosti

Technické specifikace v kostce:

Značka: CENTURY

Model: PAVI

Typ: Zemní / zapuštěné orientační svítidlo

Příkon: 0,4 W - velmi úsporný provoz

Světelný tok: 8 lm - jemné orientační světlo

Teplota chromatičnosti: 3000K - teplá bílá

Napětí: 24V - bezpečné nízkonapěťové řešení

Krytí: IP67 - ochrana proti vodě a prachu

Průměr: 70 mm - kompaktní rozměr

Výška: 13 mm - minimální vystoupení nad povrch

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>