

Objednáací číslo: PAVI1L-047040

**CENTURY PAVI zemní svítidlo 0,4W 4000K 8lm
IP67 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	1 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	8 lm
Výška	13 mm
Průměr	70 mm
Napětí	24-24 V AC
Napětí	DC
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP67
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,125 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,163 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	100 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>70
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	20 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Čisté linie a bezpečný pohyb v exteriéru

CENTURY PAVI v provedení **4000K** je kompaktní zemní svítidlo navržené pro nenápadné, ale funkční orientační osvětlení venkovních ploch. Díky svému kruhovému designu a ultra nízkému profilu působí velmi elegantně a neruší celkový vzhled dlažby či terasy.

Světlo v barvě **neutrální bílé (4000K)** vytváří čistý, moderní dojem a zvýrazňuje strukturu okolních materiálů. Je ideální tam, kde chcete dosáhnout technicky přesného a přirozeného osvětlení bez teplého nádechu.

Odolnost s krytím **IP67** zajišťuje spolehlivý provoz i v náročných venkovních podmínkách. Napájení **24V** je bezpečné a vhodné pro zahradní nízkonapěťové systémy.

Proč si vybrat právě toto svítidlo:

- ✓ **Neutrální světlo 4000K** pro moderní exteriéry
- ✓ **Ultra nízký profil - 13 mm**
- ✓ **Krytí IP67** pro dlouhodobou odolnost
- ✓ **Úsporný výkon 0,4 W**
- ✓ **Bezpečné napětí 24V**

Pro koho je ideální:

- ✓ Pro moderní rodinné domy a minimalistické zahrady
- ✓ Pro osvětlení chodníků, nášlapných ploch a vstupních cest
- ✓ Pro architektonické projekty s důrazem na čisté linie
- ✓ Pro instalace s nízkonapěťovým systémem 24V

Pro koho se naopak nehodí:

- Pro hlavní osvětlení větších ploch
- Pro projekty bez možnosti 24V napájení
- Pro interiérové aplikace bez potřeby zvýšené odolnosti

Technické specifikace v kostce:

Značka: CENTURY

Model: PAVI

Typ: Zemní / zapuštěné orientační svítidlo

Příkon: 0,4 W - úsporný provoz

Světelný tok: 8 lm - jemné orientační světlo

Teplota chromatičnosti: 4000K - neutrální bílá

Napětí: 24V - bezpečné nízkonapěťové řešení

Krytí: IP67 - ochrana proti vodě a prachu

Průměr: 70 mm - kompaktní rozměr

Výška: 13 mm - minimální vystoupení nad povrch

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>