TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PLZ-15014040

CENTURY PLAZA venkovní svítidlo na sloup 150W 20250lm 4000K IP66



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	150 W
Svítivost	20250 lm
Délka	247 mm
Výška	100 mm
Šířka	665 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	90 - 140 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	2,931 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	3,291 kg
Energetická třída	D
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	650 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec

Výkonné a spolehlivé řešení pro profesionální venkovní osvětlení. **CENTURY PLAZA** je LED svítidlo na sloup navržené pro komunikace, parkoviště, areály a průmyslové zóny. Díky vysokému světelnému toku **20 250 lumenů** a neutrálnímu světlu **4000K** zajišťuje výbornou orientaci, bezpečnost a rovnoměrné osvětlení i na velkých plochách.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký výkon 150 W** – ideální pro náročné aplikace
- **Silný světelný tok 20 250 lm** – efektivní osvětlení rozsáhlých prostor
- **Krytí IP66** – odolné proti dešti, prachu i nepříznivému počasí
- **Moderní LED modul** – nízké provozní náklady a dlouhá životnost
- **Profesionální design** – vhodné pro města, obce i komerční objekty

Pro koho je produkt ideální

- Obce a města – **veřejné osvětlení komunikací**
- Správci **parkovišť a průmyslových areálů**
- Logistická a výrobní centra
- Technické a infrastrukturní projekty

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní nebo nízkovýkonné osvětlení
- Pro soukromé zahrady a malé exteriéry

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Model:** PLAZA
- **Typ:** LED svítidlo na sloup
- **Příkon:** 150 W
- **Světelný tok:** 20 250 lm
- **Barva světla:** 4000 K (neutrální bílá)
- **Krytí:** IP66
- **Rozměry:**
  - **Délka:** 665 mm
  - **Šířka:** 247 mm
  - **Výška:** 100 mm
- **Použití:** komunikace, parkoviště, průmyslové a veřejné prostory

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena