TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PLZ-6014040

CENTURY PLAZA venkovní svítidlo na sloup LED 60W 8400lm 4000K IP66



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	60 W
Svítivost	8400 lm
Délka	180 mm
Výška	100 mm
Šířka	558 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	90 - 140 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 70
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,990 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	2,250 kg
Energetická třída	D
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	269 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

22. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec

Kompaktní, úsporné a spolehlivé řešení venkovního osvětlení. **CENTURY PLAZA 60W** je LED svítidlo na sloup navržené pro veřejné a technické prostory, kde je požadována dobrá viditelnost, nízká spotřeba a dlouhodobý bezúdržbový provoz. Díky světelnému toku **8 400 lumenů** a neutrální barvě světla **4000K** poskytuje rovnoměrné osvětlení komunikací, parkovišť i přístupových cest.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Výkon 60 W** – úsporné řešení pro běžné venkovní aplikace
- **Světelný tok 8 400 lm** – dostatečné osvětlení menších a středních ploch
- **Krytí IP66** – vysoká odolnost vůči dešti, prachu a nečistotám
- **Moderní LED technologie** – dlouhá životnost a nízké provozní náklady
- **Kompaktní rozměry** – nenápadné, ale účinné svítidlo

Pro koho je produkt ideální

- Obce a města – **menší komunikace a chodníky**
- Parkoviště a příjezdové cesty
- Průmyslové a komerční areály
- Projekty vyžadující **energeticky úsporné veřejné osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro osvětlení velmi rozsáhlých nebo vysoce exponovaných ploch
- Pro dekorativní a ambientní osvětlení

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY
- **Řada:** PLAZA
- **Typ:** LED svítidlo na sloup
- **Příkon:** 60 W
- **Světelný tok:** 8 400 lm
- **Barva světla:** 4000 K (neutrální bílá)
- **Krytí:** IP66
- **Rozměry:**
  - **Délka:** 558 mm
  - **Šířka:** 180 mm
  - **Výška:** 100 mm
- **Použití:** komunikace, parkoviště, veřejné a průmyslové prostory

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena