



Objednací číslo: PRKPES-163200

**CENTURY PRAKTIKA PRO LED svítidlo stropní se senzorem 16W 1600lm 3000-4000-6500K 120° IP65**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	16 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
CCT	ANO
Svítivost	1600 lm
Výška	78 mm
Průměr	320 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,990 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,156 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	120° °
Detekční vzdálenost	1 - 6 m
Minimální doba svícení	5 sec
Maximální doba svícení	30 min
Solární panel	NE
Miliampér	150 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO
Model baterie	1 LiFePO4
Kapacita baterie (mAh)	2000 mAh
Nabíjecí čas	24 hodin



## POPIS PRODUKTU

### Chytré a odolné světlo pro vstupy i technické prostory

**CENTURY PRAKTIKA PRO LED se senzorem** je univerzální přisazené svítidlo určené do náročnějších podmínek. Díky integrovanému pohybovému senzoru se světlo automaticky aktivuje při detekci pohybu, což zvyšuje komfort i úsporu energie – ideální řešení pro vstupy do domu, chodby, sklepy, garáže nebo společné prostory.

Vysoké krytí **IP65** zaručuje spolehlivý provoz i ve vlhkém nebo prašném prostředí. Přepínatelná teplota světla (3000K / 4000K / 6500K) umožňuje přizpůsobit charakter osvětlení konkrétnímu prostoru – od příjemného teplého světla po jasné pracovní osvětlení.

Kulaté provedení o průměru **320 mm** s výškou **78 mm** působí robustně a zároveň čistě. Opálový difuzor zajišťuje rovnoměrné rozptýlení světla bez nepříjemného oslnění.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný senzor pohybu** – komfortní bezdotykový provoz
- **IP65 ochrana** – vhodné do exteriéru i vlhkých prostor
- **3 nastavitelné teploty světla** – univerzální využití
- **Světelný tok 1600 lm** – dostatečný výkon pro běžné prostory
- **Robustní profil 78 mm** – stabilní konstrukce

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro vstupy do domu a pod přístřešky
- ✓ Pro chodby a společné prostory bytových domů
- ✓ Pro sklepy, garáže a technické místnosti
- ✓ Pro zákazníky hledající bezúdržbové senzorové osvětlení

### Pro koho se naopak nehodí

- □ Do reprezentativních interiérů vyžadujících designové svítidlo
- □ Pro velmi velké prostory vyžadující vyšší světelný výkon
- □ Pro instalace bez možnosti přisazení na strop nebo stěnu

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení

**Typ:** Přisazené stropní / nástěnné svítidlo se senzorem

**Příkon:** 16 W – úsporný provoz

**Světelný tok:** 1600 lm – efektivní hlavní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6500 K – přepínatelná

**Úhel svitu:** 120° – široké rozptýlení světla

**Krytí:** IP65 – ochrana proti vodě a prachu

**Průměr:** 320 mm – univerzální velikost

**Výška:** 78 mm – robustní profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrh-osvetleni/a-31/>