

Objednací číslo: PRKPS-163200

**CENTURY PRATIKA PRO LED svítidlo stropní se senzorem 16W 1600lm 3000-4000-6500K 120° IP65**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	16 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	3000 K
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	4000 K
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	6500 K
<b>CCT</b>	ANO
<b>Svítivost</b>	1600 lm
<b>Výška</b>	78 mm
<b>Průměr</b>	320 mm
<b>Napětí</b>	220-240 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	30000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	15000
<b>Stupeň krytí</b>	IP65
<b>Stupeň odolnosti</b>	IK06
<b>Hmotnost v KG</b>	0,884 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	1,043 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	120 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	>80
<b>Energetická třída</b>	F
<b>Záruka</b>	3 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +40 °C
<b>Senzor</b>	ANO
<b>Detekční pole</b>	120° °
<b>Detekční vzdálenost</b>	1 - 6 m
<b>Minimální doba svícení</b>	5 sec
<b>Maximální doba svícení</b>	30 min
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	150 mA
<b>Izolační třída</b>	II
<b>Hořlavé podklady</b>	ANO



## POPIS PRODUKTU

### Inteligentní a odolné osvětlení pro náročné prostory

**CENTURY PRAKTIKA PRO LED se senzorem** spojuje odolnost s chytrým ovládáním. Díky integrovanému pohybovému senzoru se svítidlo automaticky rozsvítí při detekci pohybu, což zvyšuje komfort i úsporu energie – ideální řešení pro vstupy do domu, chodby, sklepy, garáže nebo technické místnosti.

Vysoké krytí **IP65** zajišťuje spolehlivý provoz i v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo prašností. Přepínatelná teplota světla (3000K / 4000K / 6500K) umožňuje přizpůsobit atmosféru konkrétnímu prostoru – od příjemného teplého světla po jasné pracovní osvětlení.

Kulaté provedení o průměru 320 mm působí čistě a univerzálně, zatímco opálový difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez nepříjemného oslnění.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný pohybový senzor** – pohodlný a úsporný provoz
- **IP65 ochrana** – vhodné i do náročnějších podmínek
- **3 nastavitelné teploty světla** – univerzální použití
- **Světelný tok 1600 lm** – dostatečný výkon pro běžné prostory
- **Průměr 320 mm, výška 78 mm** – robustní a stabilní konstrukce

### Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro vstupy do domu a pod přístřešky
- ✓ Pro chodby a společné prostory
- ✓ Pro sklepy, garáže a technické místnosti
- ✓ Pro zákazníky hledající bezúdržbové sensorové osvětlení

### Pro koho se naopak nehodí

- Do reprezentativních interiérů vyžadujících designové svítidlo
- Pro velmi velké prostory vyžadující vyšší světelný výkon
- Pro instalace bez možnosti přisazení na strop či stěnu

### Technické specifikace v kostce

**Značka:** CENTURY – specialista na LED osvětlení

**Typ:** Přisazené stropní / nástěnné svítidlo se senzorem

**Příkon:** 16 W – úsporný provoz

**Světelný tok:** 1600 lm – efektivní hlavní osvětlení

**Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6500 K – přepínatelná

**Úhel svitu:** 120° – široké rozptýlení světla

**Krytí:** IP65 – odolné proti vodě a prachu

**Průměr:** 320 mm – univerzální velikost

**Výška:** 78 mm – robustnější profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>