TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PRKPS-163200

CENTURY PRATIKA PRO LED svítidlo stropní se senzorem 16W 1600lm 3000-4000-6500K 120° IP65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	16 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
CCT	ANO
Svítivost	1600 lm
Výška	78 mm
Průměr	320 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK06
Hmotnost v KG	0,884 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,043 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	3 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	ANO
Detekční pole	120° °
Detekční vzdálenost	1 - 6 m
Minimální doba svícení	5 sec
Maximální doba svícení	30 min
Solární panel	NE
Miliampér	150 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Inteligentní a odolné osvětlení pro náročné prostory
CENTURY PRAKTIKA PRO LED se senzorem spojuje odolnost s chytrým ovládáním. Díky integrovanému pohybovému senzoru se svítidlo automaticky rozsvítí při detekci pohybu, což zvyšuje komfort i úsporu energie – ideální řešení pro vstupy do domu, chodby, sklepy, garáže nebo technické místnosti.
Vysoké krytí **IP65** zajišťuje spolehlivý provoz i v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo prašností. Přepínatelná teplota světla (3000K / 4000K / 6500K) umožňuje přizpůsobit atmosféru konkrétnímu prostoru – od příjemného teplého světla po jasné pracovní osvětlení.
Kulaté provedení o průměru 320 mm působí čistě a univerzálně, zatímco opálový difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez nepříjemného oslnění.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný pohybový senzor** – pohodlný a úsporný provoz
- **IP65 ochrana** – vhodné i do náročnějších podmínek
- **3 nastavitelné teploty světla** – univerzální použití
- **Světelný tok 1600 lm** – dostatečný výkon pro běžné prostory
- **Průměr 320 mm, výška 78 mm** – robustní a stabilní konstrukce

Pro koho je produkt ideální

- ✔ Pro vstupy do domu a pod přístřešky
- ✔ Pro chodby a společné prostory
- ✔ Pro sklepy, garáže a technické místnosti
- ✔ Pro zákazníky hledající bezúdržbové senzorové osvětlení

Pro koho se naopak nehodí

- □ Do reprezentativních interiérů vyžadujících designové svítidlo
- □ Pro velmi velké prostory vyžadující vyšší světelný výkon
- □ Pro instalace bez možnosti přisazení na strop či stěnu

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení
Typ: Přisazené stropní / nástěnné svítidlo se senzorem
Příkon: 16 W – úsporný provoz
Světelný tok: 1600 lm – efektivní hlavní osvětlení
Teplota chromatičnosti: 3000 / 4000 / 6500 K – přepínatelná
Úhel svitu: 120° – široké rozptýlení světla
Krytí: IP65 – odolné proti vodě a prachu
Průměr: 320 mm – univerzální velikost
Výška: 78 mm – robustnější profil
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena