

Objednací číslo: PRKPS-163200
CENTURY PRATIKA PRO LED svítidlo stropní se senzorem 16W 1600lm 3000-4000-6500K 120° IP65
TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|--|------------|
| Příkon | 16 W |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 3000 K |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva světla/Teplota chromatičnosti | 6500 K |
| CCT | ANO |
| Svítivost | 1600 lm |
| Výška | 78 mm |
| Průměr | 320 mm |
| Napětí | 220-240 V |
| Napětí | AC |
| Frekvence | 50/60 Hz |
| Životnost v hodinách | 30000 h |
| Počet cyklů ON/OFF | 15000 |
| Stupeň krytí | IP65 |
| Stupeň odolnosti | IK06 |
| Hmotnost v KG | 0,884 kg |
| Hmotnost včetně obalu v KG | 1,043 kg |
| Stmívatelné | NE |
| Úhel svícení | 120 ° |
| Věrnost podání barev (CRI/Ra) | nad 80 |
| Energetická třída | F |
| Záruka | 3 roky |
| Provozní teplota | -20 +40 °C |
| Senzor | ANO |
| Detekční pole | 120° ° |
| Detekční vzdálenost | 1 - 6 m |
| Minimální doba svícení | 5 sec |
| Maximální doba svícení | 30 min |
| Solární panel | NE |
| Miliampér | 150 mA |
| Izolační třída | II |
| Hořlavé podklady | ANO |



POPIS PRODUKTU

Inteligentní a odolné osvětlení pro náročné prostory

CENTURY PRAKTIKA PRO LED se senzorem spojuje odolnost s chytrým ovládáním. Díky integrovanému pohybovému senzoru se svítidlo automaticky rozsvítí při detekci pohybu, což zvyšuje komfort i úsporu energie – ideální řešení pro vstupy do domu, chodby, sklepy, garáže nebo technické místnosti.

Vysoké krytí **IP65** zajišťuje spolehlivý provoz i v prostředí se zvýšenou vlhkostí nebo prašností. Přepínatelná teplota světla (3000K / 4000K / 6500K) umožňuje přizpůsobit atmosféru konkrétnímu prostoru – od příjemného teplého světla po jasné pracovní osvětlení.

Kulaté provedení o průměru 320 mm působí čistě a univerzálně, zatímco opálový difuzor rovnoměrně rozptyluje světlo bez nepříjemného oslnění.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Integrovaný pohybový senzor** – pohodlný a úsporný provoz
- **IP65 ochrana** – vhodné i do náročnějších podmínek
- **3 nastavitelné teploty světla** – univerzální použití
- **Světelný tok 1600 lm** – dostatečný výkon pro běžné prostory
- **Průměr 320 mm, výška 78 mm** – robustní a stabilní konstrukce

Pro koho je produkt ideální

- ✓ Pro vstupy do domu a pod přístřešky
- ✓ Pro chodby a společné prostory
- ✓ Pro sklepy, garáže a technické místnosti
- ✓ Pro zákazníky hledající bezúdržbové sensorové osvětlení

Pro koho se naopak nehodí

- Do reprezentativních interiérů vyžadujících designové svítidlo
- Pro velmi velké prostory vyžadující vyšší světelný výkon
- Pro instalace bez možnosti přisazení na strop či stěnu

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – specialista na LED osvětlení

Typ: Přisazené stropní / nástěnné svítidlo se senzorem

Příkon: 16 W – úsporný provoz

Světelný tok: 1600 lm – efektivní hlavní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000 / 4000 / 6500 K – přepínatelná

Úhel svitu: 120° – široké rozptýlení světla

Krytí: IP65 – odolné proti vodě a prachu

Průměr: 320 mm – univerzální velikost

Výška: 78 mm – robustnější profil

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>