

Objednací číslo: PQ-121740

**CENTURY PTONDO LED panel čtverec zapuštěný
170x170x15mm 12W 4000K 960Lm 120d IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	12 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	960 lm
Délka	172 mm
Výška	20 mm
Šířka	172 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,270 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,320 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	88 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Světlo je život a s tímto CENTURY LED panelem bude život krásnější a úspornější. Tento ultra tenký a elegantní LED panel se hodí pro všechny, kdo chtějí kvalitní světlo za rozumnou cenu. S výkonem 12W a svítivostí 960lm v barvě 4000K, bude mít váš interiér skvělou atmosféru. Panel má antireflexní optiku, což zajišťuje rovnoměrné osvětlení a minimalizuje odlesky. Bez UV a IR záření bude váš prostor chráněn před nepříznivými účinky. Životnost až 25000 hodin vám umožní užívat si světlo na dlouho.

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, příznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem. Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádkartonu se kterými už je produkt přichystán. Pro přisazenou stropní montáž je svítidlo dostupné na našem eshopu v přisazené variantě.

Vhodný pro všechny typy prostor v čistém prostředí, bez zvýšené koncentrace prachu a vlhkosti. Například do domácnosti, kanceláří, jednacích místností, posiloven, chodeb, vstupů nebo na toalety.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>