

Objednací číslo: PQ-182240

**CENTURY PTONDO LED panel čtverec zapuštěný  
225x225x20mm 18W 4000K 1440Lm 120d IP20**

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	18 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	1440 lm
Délka	225 mm
Výška	20 mm
Šířka	225 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,488 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	150 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



## POPIS PRODUKTU

Světlo je život a s tímto CENTURY LED panelem bude život krásnější a úspornější. Tento ultra tenký a elegantní LED panel se hodí pro všechny, kdo chtějí kvalitní světlo za rozumnou cenu. S výkonem 18W a svítivostí 1440lm v barvě 4000K, bude mít váš interiér skvělou atmosféru. Panel má antireflexní optiku, což zajišťuje rovnoměrné osvětlení a minimalizuje odlesky. Bez UV a IR záření bude váš prostor chráněn před nepříznivými účinky. Životnost až 25000 hodin vám umožní užívat si světlo na dlouho.

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem. Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádkartonu se kterými už je produkt přichystán. Pro přisazenou stropní montáž je svítidlo dostupné na našem eshopu v přisazené variantě.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>