

Objednací číslo: PQ-243030

**CENTURY PTONDO LED panel čtverec zapuštěný
300x300x15mm 24W 3000K 1920Lm 120d IP20**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	24 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	1920 lm
Délka	300 mm
Výška	20 mm
Šířka	300 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,645 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,780 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Světlo je život a s tímto CENTURY LED panelem bude život krásnější a úspornější. Tento ultra tenký a elegantní LED panel se hodí pro všechny, kdo chtějí kvalitní světlo za rozumnou cenu. S výkonem 24W a svítivostí 1920lm v barvě 3000K, bude mít váš interiér skvělou atmosféru. Panel má antireflexní optiku, což zajišťuje rovnoměrné osvětlení a minimalizuje odlesky. Bez UV a IR záření bude váš prostor chráněn před nepříznivými účinky. Životnost až 30000 hodin vám umožní užívat si světlo na dlouho.

LED panel italského výrobce CENTURY disponuje dlouhou životností, přiznanou svítivostí a kvalitními čipy s elektronikou a driverem. Tento panel je vhodný pro vsazení do kazetového podhledu, nebo je možné jej uchytit pomocí klipů do sádkartonu se kterými už je produkt přichystán. Pro přisazenou stropní montáž je svítidlo dostupné na našem eshopu v přisazené variantě.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>