TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PT-243040

CENTURY PTONDO LED panel kruh zapuštěný 300x20mm 24W 4000K 1920Lm 120d IP20

TECHNICKÉ PARAMETRY



Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	24 W
Barva	Bílá
Svítivost	1920 lm
Výška	20 mm
Průměr	300 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,583 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,720 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	200 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

3. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Jednoduchost, která funguje. **Zapuštěný LED panel CENTURY PTONDO** v kruhovém provedení je navržen pro interiéry, kde je kladen důraz na čistý vzhled, funkčnost a rovnoměrné osvětlení prostoru. Díky neutrální bílé barvě světla 4000K a širokému úhlu svícení vytváří příjemné a přehledné prostředí bez rušivých stínů.

Proč si vybrat právě tento produkt:

- **Rovnoměrné plošné světlo** – ideální jako hlavní osvětlení
- **Široký úhel svícení 120°** – osvětlení celé místnosti
- **Minimalistický design** – splývá se stropem
- **LED technologie** – úsporný provoz a dlouhá životnost

Pro koho je produkt ideální:

- Pro **kanceláře a pracovní prostory**
- Pro **chodby, zádveří a technické místnosti**
- Pro **moderní byty a komerční interiéry**
- Pro projekty, kde je požadováno čisté a funkční světlo

Pro koho se naopak nehodí:

- □ Pro dekorativní nebo náladové osvětlení
- □ Do prostor s požadavkem na teplé světlo
- □ Pro venkovní použití nebo vlhké prostory

Technické specifikace v kostce:

- **Značka:** CENTURY – profesionální LED osvětlení
- **Typ:** Zapuštěný LED panel
- **Tvar:** Kruh
- **Barva:** Bílá – nenápadné provedení
- **Příkon:** 24 W – efektivní výkon
- **Světelný tok:** 1920 lm – dostatek světla pro běžné prostory
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
- **Úhel svícení:** 120° – široké rozptýlení světla
- **Krytí:** IP20 – interiérové použití
- **Rozměr:** průměr 300 mm, výška 20 mm

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena