TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: PASGR-101630

CENTURY Pura LED stropní/nástěnné svítidlo 10W 3000K 920lm IP65

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	10 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	920 lm
Délka	160 mm
Výška	100 mm
Šířka	160 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,470 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,558 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 82
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	85 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

12. 10. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec
Praktické osvětlení s příjemnou atmosférou. **LED svítidlo CENTURY Pura** v hranatém provedení nabízí flexibilní využití jako **stropní i nástěnné svítidlo** a zároveň vytváří teplé, přívětivé světlo. Díky jednoduchému designu a kompaktním rozměrům se hodí do moderních interiérů i venkovních prostor, kde je kladen důraz na funkčnost i vizuální klid.
Proč si vybrat právě toto svítidlo
• **Stropní i nástěnná montáž** – jedno svítidlo, více možností použití
• **Teplé bílé světlo (3000K)** – ideální pro klidné a obytné zóny
• **Krytí IP65** – bez obav do exteriéru, vlhka i prachu
• **Integrovaný LED zdroj** – dlouhá životnost bez údržby
• **Čistý moderní vzhled** – neruší architekturu prostoru
Pro koho je produkt ideální
• Pro **vstupy do domu, chodby a schodiště**
• Pro **terasy, pergoly a kryté venkovní prostory**
• Pro **technické místnosti**, kde je žádoucí příjemnější světlo
• Pro zákazníky hledající **nenápadné, ale kvalitní osvětlení**
Pro koho se naopak nehodí
• □ Pro prostory vyžadující velmi jasné pracovní světlo
• □ Do designově výrazných nebo dekorativních instalací
• □ Do klasických a rustikálních interiérů
Technické specifikace v kostce
• **Typ svítidla:** stropní / nástěnné LED – univerzální řešení
• **Příkon:** 10 W – úsporný a spolehlivý provoz
• **Světelný tok:** 920 lm – dostatek světla pro běžné použití
• **Teplota chromatičnosti:** 3000 K – teplá bílá
• **Krytí:** IP65 – vhodné do exteriéru
• **Rozměry:** šířka 160 mm, výška 100 mm – kompaktní provedení
• **Styl:** moderní, funkční
Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena