

Objednací číslo: RGLBI-098330

**CENTURY REGIA linear reflektor 9W 3000K  
500lm IP20 30° bílý**

**TECHNICKÉ PARAMETRY**

<b>Příkon</b>	9 W
<b>Barva světla/Teplota chromatičnosti</b>	3000 K
<b>Svítivost</b>	500 lm
<b>Napětí</b>	220-240 V
<b>Napětí</b>	AC
<b>Frekvence</b>	50/60 Hz
<b>Životnost v hodinách</b>	30000 h
<b>Počet cyklů ON/OFF</b>	15000
<b>Stupeň krytí</b>	IP20
<b>Hmotnost v KG</b>	0,000 kg
<b>Hmotnost včetně obalu v KG</b>	0,000 kg
<b>Stmívatelné</b>	NE
<b>Úhel svícení</b>	30 °
<b>Věrnost podání barev (CRI/Ra)</b>	nad 95
<b>UGR(koeficient oslnění)</b>	<19
<b>Záruka</b>	2 roky
<b>Provozní teplota</b>	-20 +45 °C
<b>Senzor</b>	NE
<b>Solární panel</b>	NE
<b>Miliampér</b>	63 mA
<b>Izolační třída</b>	I
<b>Hořlavé podklady</b>	NE



## POPIS PRODUKTU

Precizní světlo v architektonicky čisté formě. **CENTURY REGIA Linear** je kompaktní lineární reflektor do kolejnicového systému, navržený pro jemné, ale přesně řízené akcentní osvětlení. Díky třem integrovaným optickým modulům vytváří souvislou světelnou linii, která elegantně zvýrazní stěny, police nebo vystavené objekty. Teplé bílé světlo 3000K dodává prostoru příjemnou atmosféru bez rušivého oslnění.

### Proč si vybrat právě tento produkt

- **Lineární optika** vytváří rovnoměrný světelný efekt
- **Vyzařovací úhel 30°** pro cílené, kontrolované nasvícení
- **Teplota světla 3000K** ideální pro obytné a reprezentativní prostory
- **Kompaktní rozměry** vhodné i pro jemné světelné scénáře
- **Moderní bílé provedení** snadno zapadne do interiéru

### Pro koho je produkt ideální

- Galerie a výstavní prostory
- Showroomy a designové prodejny
- Chodby a komunikační zóny
- Moderní obytné interiéry
- Architektonické projekty s důrazem na detail

### Pro koho se naopak nehodí

- Pro hlavní plošné osvětlení místnosti
- Do venkovního prostředí (IP20)
- Pro zákazníky hledající široký rozptyl světla

### Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – architektonické osvětlení
- **Typ:** lineární reflektor do kolejnice
- **Barva:** bílá – čistý moderní vzhled
- **Příkon:** 9 W – úsporný provoz
- **Světelný tok:** 500 lm – jemné akcentní světlo
- **Teplota světla:** 3000 K – teplé bílé světlo
- **Vyzařovací úhel:** 30° – přesná světelná linie
- **Krytí:** IP20 – pouze do interiéru
- **Rozměry:** délka 84 mm, výška 215 mm – kompaktní lineární provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>