

Objednací číslo: REG-186030

**CENTURY REGOLO wall washer 18W 1500lm
3000K IP66 60° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	18 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	1500 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	500 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,700 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,805 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	750 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Elegantní světelná linie pro zvýraznění architektury: **CENTURY REGOLO wall washer 18W v teplé bílé 3000K** je profesionální lineární svítidlo navržené pro rovnoměrné nasvícení fasád a konstrukčních prvků. Oproti úzké variantě nabízí širší vyzařovací úhel 60°, díky kterému dosáhnete měkčího a plošnějšího světelného efektu. Robustní konstrukce s krytím IP66 zajišťuje dlouhou životnost i v náročných venkovních podmínkách.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Široký paprsek 60°** – rovnoměrné pokrytí větší plochy
- ✓ **Teplá bílá 3000K** – zvýrazní strukturu kamene i omítky
- ✓ **Světelný tok 1500 lm** – efektivní architektonický výkon
- ✓ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **Napájení 24V** – ideální pro systémová řešení

Pro koho je ideální

- ✓ Pro plošné nasvícení **moderních i klasických fasád**
- ✓ Pro hotely, administrativní budovy a komerční objekty
- ✓ Pro zvýraznění **širších architektonických prvků**
- ✓ Pro projekty s důrazem na **rovnoměrný světelný efekt**
- ✓ Pro profesionální 24V instalace

Pro koho se naopak nehodí

- ☐ Pro velmi úzké akcentní nasvícení detailů
- ☐ Pro hlavní osvětlení velkých areálů
- ☐ Pro běžné domácí interiérové použití bez 24V systému

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika

Typ: Wall washer – lineární architektonické svítidlo

Příkon: 18W – efektivní provoz

Světelný tok: 1500 lm – rovnoměrný výkon

Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá

Úhel svitu: 60° – širší rozptyl světla

Napětí: 24V – systémové napájení

Krytí: IP66 – vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 500 × 25 × 40 mm – kompaktní lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení – profesionální vzhled