

Objednací číslo: REG-186040

**CENTURY REGOLO wall washer 18W 1500lm
4000K IP66 60° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	18 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	1500 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	500 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,700 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,805 kg
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	750 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Čisté linie a rovnoměrné světlo: **CENTURY REGOLO wall washer 18W v neutrální bílé 4000K** je profesionální lineární svítidlo určené pro moderní architektonické projekty. Díky širšímu vyzařovacímu úhlu 60° vytváří měkké a rovnoměrné nasvícení větších ploch bez ostrých přechodů. Robustní konstrukce s krytím IP66 zajišťuje spolehlivý provoz i v náročném venkovním prostředí.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Neutrální bílá 4000K** - ideální pro moderní fasády a komerční objekty
- ✓ **Široký paprsek 60°** - rovnoměrné pokrytí větší plochy
- ✓ **Světelný tok 1500 lm** - efektivní architektonický výkon
- ✓ **IP66 ochrana** - vysoká odolnost proti vodě a prachu
- ✓ **24V napájení** - bezpečné a vhodné pro systémová řešení

Pro koho je ideální

- ✓ Pro moderní **administrativní a komerční budovy**
- ✓ Pro plošné nasvícení betonových a kovových fasád
- ✓ Pro projekty s důrazem na **rovnoměrný světelný efekt**
- ✓ Pro architektky a světelné designéry
- ✓ Pro profesionální 24V instalace

Pro koho se naopak nehodí

- Pro velmi úzké akcentní zvýraznění detailů
- Pro hlavní osvětlení rozsáhlých areálů
- Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY - profesionální světelná technika

Typ: Wall washer - lineární architektonické svítidlo

Příkon: 18W - efektivní provoz

Světelný tok: 1500 lm - rovnoměrné akcentní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 4000K - neutrální bílá

Úhel svitu: 60° - širší rozptyl světla

Napětí: 24V - systémové napájení

Krytí: IP66 - vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 500 x 25 x 40 mm - kompaktní lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení - profesionální design