

Objednací číslo: REG-181040

**CENTURY REGOLO wall washer 18W 1550lm
4000K IP66 20° 24V**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	18 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	1550 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	500 mm
Závit	Connectable
Napětí	24-24 V
Napětí	DC
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,700 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,805 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	750 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Moderní architektura si žádá precizní světlo: **CENTURY REGOLO wall washer 18W v neutrální bílé 4000K** je profesionální lineární svítidlo určené pro zvýraznění fasád, struktur a architektonických detailů. Neutrální tón světla podtrhuje materiály bez teplého zabarvení a vytváří čistý, technický vzhled. Díky úzkému úhlu 20° dosáhnete přesného směrování světla bez zbytečného rozptylu.

Proč si vybrat právě tento wall washer

- ✓ **Neutrální bílá 4000K** - ideální pro moderní a komerční objekty
- ✓ **Úzký paprsek 20°** - zvýrazní strukturu materiálu
- ✓ **Světelný tok 1550 lm** - efektivní akcentní výkon
- ✓ **IP66 ochrana** - odolnost proti silnému dešti i prachu
- ✓ **24V napájení** - bezpečné a vhodné pro systémové instalace

Pro koho je ideální

- ✓ Pro moderní **administrativní budovy a kanceláře**
- ✓ Pro komerční objekty a obchodní centra
- ✓ Pro zvýraznění **betonových, kamenných a kovových fasád**
- ✓ Pro architektonické projekty s důrazem na čistý světelný efekt
- ✓ Pro profesionální světelné instalace s 24V systémem

Pro koho se naopak nehodí

- Pro dekorativní teplé nasvícení historických budov
- Pro široké plošné osvětlení areálů
- Pro běžné interiérové použití bez napájecího systému 24V

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY - profesionální světelná technika

Typ: Wall washer - lineární architektonické svítidlo

Příkon: 18W - efektivní provoz

Světelný tok: 1550 lm - akcentní osvětlení

Teplota chromatičnosti: 4000K - neutrální bílá

Úhel svitu: 20° - úzký paprsek

Napětí: 24V - systémové napájení

Krytí: IP66 - vysoká odolnost do exteriéru

Rozměry: 500 x 25 x 40 mm - kompaktní lineární profil

Barva těla: Hliníkové provedení - profesionální design