TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: REG-366030

CENTURY REGOLO wall washer 36W 3050lm 3000K IP66 60° 24V



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	36 W
Svítivost	3050 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	24-24 V
Napětí	DC V
Úhel svícení	22 - 190 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	Connectable
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Silný výkon a měkký rozptyl světla v jednom: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v teplé bílé 3000K** je profesionální lineární svítidlo navržené pro rovnoměrné architektonické nasvícení větších ploch. Díky délce 1000 mm a širšímu úhlu 60° vytváří souvislý a přirozený světelný efekt bez ostrých přechodů. Robustní konstrukce s krytím IP66 zaručuje dlouhodobou spolehlivost i v náročném exteriéru.

Proč si vybrat právě tento wall washer

✔ **Výkon 36W / 3050 lm** – intenzivní a rovnoměrné osvětlení
✔ **Široký paprsek 60°** – ideální pro plošné nasvícení fasád
✔ **Teplá bílá 3000K** – přirozené zvýraznění materiálů
✔ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
✔ **24V napájení** – vhodné pro profesionální systémová řešení

Pro koho je ideální

✔ Pro plošné nasvícení **větších fasád a reprezentativních budov**
✔ Pro hotely, komerční objekty a administrativní centra
✔ Pro zvýraznění kamenných a omítkových povrchů
✔ Pro projekty s důrazem na **rovnoměrný světelný efekt**
✔ Pro profesionální 24V instalace

Pro koho se naopak nehodí

 Pro velmi úzké akcentní zvýraznění detailů
 Pro malé dekorativní aplikace
 Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika
Typ: Wall washer – lineární architektonické svítidlo
Příkon: 36W – vysoký výkon
Světelný tok: 3050 lm – plošné akcentní osvětlení
Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá
Úhel svitu: 60° – širší rozptyl světla
Napětí: 24V – systémové napájení
Krytí: IP66 – vysoká odolnost do exteriéru
Rozměry: 1000 × 25 × 40 mm – dlouhý lineární profil
Barva těla: Hliníkové provedení – profesionální design

Všechna práva vyhrazena