TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: REG-361040

CENTURY REGOLO wall washer 36W 3100lm 4000K IP66 20° 24V



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	36 W
Svítivost	3100 lm
Délka	25 mm
Výška	40 mm
Šířka	1000 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	24-24 V
Napětí	DC V
Úhel svícení	44 - 105 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Závit	Connectable
Životnost v hodinách	50000 h
Počet cyklů ON/OFF	25000
Stupeň krytí	IP66
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	1,255 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,390 kg
UGR(koeficient oslnění)	<19
Energetická třída	F
Záruka	5 roky
Provozní teplota	-25 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	1.400 mA
Izolační třída	III
Hořlavé podklady	NE

Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Moderní architektura si žádá precizní světelný výkon: **CENTURY REGOLO wall washer 36W v neutrální bílé 4000K** je profesionální lineární svítidlo určené pro výrazné zvýraznění fasád a konstrukčních prvků. Díky délce 1000 mm a světelnému toku 3100 lm poskytuje silný a souvislý světelný efekt. Úzký vyzařovací úhel 20° umožňuje přesné směrování světla bez nežádoucího rozptylu.

Proč si vybrat právě tento wall washer

✔ **Výkon 36W / 3100 lm** – intenzivní akcentní osvětlení
✔ **Úzký paprsek 20°** – zvýrazní vertikální linie a detaily
✔ **Neutrální bílá 4000K** – ideální pro moderní materiály
✔ **IP66 ochrana** – vysoká odolnost proti vodě a prachu
✔ **Profesionální napájení 24V** – vhodné pro systémové instalace

Pro koho je ideální

✔ Pro moderní **administrativní a komerční budovy**
✔ Pro zvýraznění betonových, kamenných a kovových fasád
✔ Pro vyšší architektonické prvky a pilíře
✔ Pro projekty s důrazem na výrazný světelný kontrast
✔ Pro profesionální světelné instalace 24V

Pro koho se naopak nehodí

 Pro plošné a měkké nasvícení širokých stěn
 Pro malé dekorativní aplikace
 Pro běžné interiérové použití bez 24V systému

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – profesionální světelná technika
Typ: Wall washer – lineární architektonické svítidlo
Příkon: 36W – vysoký výkon
Světelný tok: 3100 lm – intenzivní akcentní osvětlení
Teplota chromatičnosti: 4000K – neutrální bílá
Úhel svitu: 20° – úzký paprsek
Napětí: 24V – systémové napájení
Krytí: IP66 – vysoká odolnost do exteriéru
Rozměry: 1000 × 25 × 40 mm – dlouhý lineární profil
Barva těla: Hliníkové provedení – profesionální design

Všechna práva vyhrazena