

Objednací číslo: RNDNE-1511030

**CENTURY RONDO LED stropní svítidlo 15W
3000K 1350lm černé**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	15 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	1300 lm
Výška	123 mm
Průměr	110 mm
Napětí	100-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	15000 h
Počet cyklů ON/OFF	7500
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,551 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,607 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	G
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	120 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

CENTURY RONDO stropní svítidlo přináší do vašeho interiéru jedinečnou kombinaci stylu a funkcionality. S jeho hliníkovým tělem, které je opatřeno epoxidovými prášky odolnými proti poškrábání, je to svítidlo, které zaujme svým půvabem i dlouhotrvající kvalitou. Navíc je vybaveno zrcadlovým reflektorem a ochranným sklem, které zajišťují dokonalé rozptýlení světla a vytvářejí příjemnou atmosféru.

Kromě své estetiky a výkonu nabízí CENTURY RONDO stropní svítidlo i výjimečnou životnost a spolehlivost. S životností 30000 hodin vám toto svítidlo poskytne dlouhodobé a bezproblémové osvětlení, což znamená méně starostí s výměnou žárovek a více času pro vaše aktivity.

CENTURY RONDO stropní svítidlo je ideální volbou pro širokou škálu zákazníků, včetně jednotlivců i profesionálních partnerů v B2B oblasti. Jeho prodej je možný jak po kusech, tak i v baleních, které mohou být přizpůsobeny vašim konkrétním potřebám.

Přineste do svého interiéru záři a pohodlí s CENTURY RONDO stropním svítidlem. Budete okouzleni jeho elegancí, kvalitou a výkonem, které vytvoří dokonalou atmosféru ve vašem domově, kanceláři nebo komerčním prostoru.

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>