

Objednací číslo: RNDBI-1511040

**CENTURY RONDO LED stropní svítidlo 15W
4000K 1350lm IP20 bílé**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	15 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	1350 lm
Výška	123 mm
Průměr	110 mm
Napětí	100-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,551 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,607 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-10 +45 °C
Náhrada za	35W CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	120 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO
Úspora	-57% %



POPIS PRODUKTU

Více výkonu, jasnější světlo: **CENTURY RONDO 15W 4000K** je moderní stropní svítidlo s čistým kulatým designem a neutrální bílou barvou světla. Díky vyššímu světelnému toku je ideální do prostor, kde je potřeba jasné a přirozené osvětlení. Bílé provedení zaručuje univerzální využití v domácnostech i komerčních interiérech.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 1350 lm** - vhodné pro středně velké místnosti
- **Neutrální bílá (4000K)** - podporuje soustředění a přirozené vnímání prostoru
- **Rozměry Ø 110 x 123 mm** - kompaktní, ale výkonnější varianta
- **Minimalistický kulatý tvar** - nadčasové řešení
- **Integrovaný LED modul 15W** - bez nutnosti výměny žárovky

Pro koho je produkt ideální

- Do **kuchyní, pracoven a kanceláří**
- Do větších chodeb nebo vstupních prostor
- Pro zákazníky hledající **silnější kompaktní svítidlo**
- Do moderních i univerzálně laděných interiérů

Pro koho se naopak nehodí

- Do velkých otevřených prostor vyžadujících velmi vysoký výkon ☐
- Do koupelen a vlhkých prostor (IP20) ☐
- Pro zákazníky hledající teplé relaxační světlo 3000K ☐

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - spolehlivá LED technologie
- **Typ:** Povrchové stropní svítidlo
- **Příkon:** 15W - efektivní provoz
- **Světelný tok:** 1350 lm - vyšší intenzita světla
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K - neutrální bílá
- **Barva:** Bílá - univerzální provedení
- **Rozměry:** Ø 110 mm, výška 123 mm
- **Krytí:** IP20 - určeno pro suché interiéry

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31>