

Objednací číslo: RNDBI-2513040

**CENTURY RONDO LED stropní svítidlo 25W
4000K 2500lm IP20 bílé**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	25 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Svítivost	2500 lm
Výška	155 mm
Průměr	130 mm
Napětí	100-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	0,838 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,927 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-10 +45 °C
Náhrada za	50W CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	180 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO
Úspora	-50% %



POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a čistý design: **CENTURY RONDO 25W 4000K** je moderní stropní svítidlo s minimalistickým kulatým tvarem a silným světelným tokem. Díky výkonu 2500 lm poskytuje dostatek světla i pro větší místnosti. Neutrální bílé světlo 4000K vytváří přirozené a jasné prostředí vhodné pro každodenní fungování i pracovní aktivity.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Světelný tok 2500 lm** - vhodné jako hlavní světlo do větších místností
- **Neutrální bílá (4000K)** - podporuje soustředění a přirozené vnímání prostoru
- **Rozměry Ø 130 x 155 mm** - kompaktní, ale výkonná varianta
- **Minimalistický kulatý design** - nadčasové řešení
- **Integrovaný LED modul 25W** - bez nutnosti výměny žárovky

Pro koho je produkt ideální

- Do **kuchyní, pracoven a kanceláří**
- Do větších chodeb nebo vstupních prostor
- Do otevřených obytných dispozic
- Pro zákazníky hledající **výkonné kompaktní svítidlo**

Pro koho se naopak nehodí

- Do koupelen a vlhkých prostor (IP20) ☐
- Do velmi malých místností, kde by byl výkon zbytečně vysoký ☐
- Pro zákazníky hledající teplé relaxační světlo 3000K ☐

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY - spolehlivá LED technologie
- **Typ:** Povrchové stropní svítidlo
- **Příkon:** 25W - vysoký a efektivní výkon
- **Světelný tok:** 2500 lm - silné hlavní osvětlení
- **Teplota chromatičnosti:** 4000K - neutrální bílá
- **Barva:** Bílá - univerzální provedení
- **Rozměry:** Ø 130 mm, výška 155 mm
- **Krytí:** IP20 - určeno pro suché interiéry

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>