TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: RNDBI-3517040

CENTURY RONDO LED stropní svítidlo 35W 4000K 3675lm IP20 bílé



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	35 W
Svítivost	3675 lm
Výška	185 mm
Průměr	170 mm
Stmívatelné	NE
Napětí	100-240 V
Napětí	AC V
Úhel svícení	45 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	1,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,554 kg
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-10 +45 °C
Náhrada za	70W CFL W
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	170 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	ANO
Úspora	-50% %

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

17. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon a čistá geometrie: **CENTURY RONDO 35W 4000K** je moderní stropní svítidlo s minimalistickým válcovým designem a vysokým světelným tokem. Díky výkonu 3675 lm poskytuje dostatek světla i pro větší místnosti nebo otevřené dispozice. Neutrální bílé světlo 4000K vytváří jasné a přirozené prostředí ideální pro aktivní každodenní provoz i pracovní činnosti.

Proč si vybrat právě tento produkt

• **Světelný tok 3675 lm** – silné hlavní osvětlení prostoru
• **Neutrální bílá (4000K)** – podporuje soustředění a přirozené vnímání barev
• **Rozměry Ø 170 × 185 mm** – robustní a výkonná varianta
• **Minimalistický kulatý design** – univerzální a moderní vzhled
• **Integrovaný LED modul 35W** – bez nutnosti výměny žárovky

Pro koho je produkt ideální

• Do **kuchyní, pracoven a kanceláří**
• Do větších chodeb a vstupních prostor
• Do otevřených obytných dispozic
• Pro zákazníky hledající **výkonné hlavní osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

• Do koupelen a vlhkých prostor (IP20)
• Do velmi malých místností, kde by byl výkon příliš intenzivní
• Pro zákazníky hledající teplé relaxační světlo 3000K

Technické specifikace v kostce

• **Značka:** CENTURY – spolehlivá LED technologie
• **Typ:** Povrchové stropní svítidlo
• **Příkon:** 35W – vysoký a efektivní výkon
• **Světelný tok:** 3675 lm – intenzivní hlavní osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
• **Barva:** Bílá – univerzální provedení
• **Rozměry:** Ø 170 mm, výška 185 mm
• **Krytí:** IP20 – určeno pro suché interiéry

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena