TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SMR-161740

CENTURY Simply LED stropní svítidlo 16W 4000K 1280lm IP65 kulaté bílé



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	16 W
Svítivost	1280 lm
Výška	63 mm
Průměr	166 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,264 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,280 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	140 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

31. 10. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec
Praktické řešení pro interiér i exteriér: **stropní LED svítidlo CENTURY Simply** v kulatém provedení nabízí spolehlivé a jasné osvětlení bez zbytečných designových prvků. Bílé tělo působí univerzálně a nenápadně, zatímco neutrální světlo 4000K zajišťuje přirozené podání barev a dobrou viditelnost. Díky krytí IP65 je svítidlo připravené i na vlhké či prašné prostředí.

Proč si vybrat právě tento produkt
- **Světelný tok 1280 lm** pro efektivní osvětlení prostoru
- **Neutrální bílá 4000K** vhodná do technických a průchozích míst
- **Krytí IP65** – odolné proti vlhkosti i prachu
- **Kompaktní kulatý tvar**, který neruší architekturu

Pro koho je produkt ideální
- Pro **koupelny, toalety a technické místnosti**
- Do **chodeb, sklepů a schodišť**
- Pro **venkovní zastřešené prostory** (vchody, průjezdy)
- Pro zákazníky hledající **jednoduché a funkční stropní světlo**

Pro koho se naopak nehodí
- Pro interiéry s důrazem na **designová nebo dekorativní svítidla**
- Do obytných místností určených k **relaxaci a tlumenému světlu**
- Pro uživatele vyžadující **stmívání nebo změnu barvy světla**

Technické specifikace v kostce
- **Značka:** CENTURY
- **Typ:** Stropní LED svítidlo
- **Příkon:** 16 W – úsporný a efektivní provoz
- **Světelný tok:** 1280 lm
- **Barva světla:** 4000 K – neutrální bílá
- **Krytí:** IP65 – vhodné do vlhkého i venkovního prostředí
- **Tvar:** Kulatý
- **Barva:** Bílá
- **Rozměr:** cca **Ø 166 mm** – kompaktní provedení

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena