TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SMR-242230

CENTURY Simply LED stropní svítidlo 24W 3000K 1920lm IP65 kulaté bílé



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Příkon	24 W
Svítivost	1920 lm
Výška	69 mm
Průměr	220 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50 Hz
Frekvence	60 Hz Hz
Životnost v hodinách	25000 h
Počet cyklů ON/OFF	12500
Stupeň krytí	IP65
Stupeň odolnosti	IK08
Hmotnost v KG	0,370 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,400 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	210 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

31. 10. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Úvodní odstavec
Jednoduchost, která funguje: **stropní LED svítidlo CENTURY Simply** v kulatém provedení je navrženo pro spolehlivé každodenní osvětlení bez zbytečných kompromisů. Bílé tělo a čisté linie se snadno přizpůsobí interiéru i exteriéru, zatímco teplé světlo 3000K vytváří příjemnou a klidnou atmosféru. Díky vysokému krytí IP65 je svítidlo vhodné i do vlhkých a náročnějších podmínek.

Proč si vybrat právě tento produkt
• **Vysoký světelný tok 1920 lm** pro efektivní osvětlení prostoru
• **Teplá barva světla 3000K** pro komfortní vnímání
• **Krytí IP65** – odolné proti vlhkosti a prachu
• **Kulatý nadčasový design**, který neruší okolí

Pro koho je produkt ideální
• Pro **koupelny, toalety a technické místnosti**
• Do **chodeb, schodišť a společných prostor**
• Pro **venkovní zastřešené plochy** (vchody, terasy)
• Pro zákazníky hledající **výkonné a odolné stropní svítidlo**

Pro koho se naopak nehodí
• Pro prostory s důrazem na **designová nebo dekorativní svítidla**
• Do obytných místností, kde je cílem **tlumené nebo bodové osvětlení**
• Pro uživatele vyžadující **stmívání nebo změnu barvy světla**

Technické specifikace v kostce
• **Značka:** CENTURY
• **Typ:** Stropní LED svítidlo
• **Příkon:** 24 W – vysoký výkon pro větší plochy
• **Světelný tok:** 1920 lm
• **Barva světla:** 3000 K – teplá bílá
• **Krytí:** IP65 – vhodné do vlhkého i venkovního prostředí
• **Tvar:** Kulatý
• **Barva:** Bílá
• **Rozměr:** cca **Ø 220 mm** – vyvážený poměr výkonu a velikosti

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde: https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde: https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena