TECHNICKÝ LIST

Objednací číslo: SML-759040

CENTURY SMILE LED reflektor 75W 4000K 8500lm IP65 115°



TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Příkon	75 W
Svítivost	8500 lm
Délka	225 mm
Výška	29 mm
Šířka	227 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC V
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP65
Hmotnost v KG	0,729 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,805 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	115 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Energetická třída	E
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +50 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	320 mA
Izolační třída	I
Hořlavé podklady	NE

PHILINEA spol. s r.o.
Rybníčky 410, Otice 747 81
IČ: 65139674 | DIČ: CZ65139674

1. 11. 2026
Všechna práva vyhrazena

POPIS PRODUKTU

Maximální výkon pro náročné venkovní aplikace: CENTURY SMILE 75W

LED reflektor **CENTURY SMILE 75W** je navržen pro situace, kde je potřeba opravdu silné a spolehlivé osvětlení. Díky vysokému světelnému toku **8500 lm** bez problémů osvětlí větší dvory, parkovací plochy, skladové areály nebo průmyslové objekty.
Minimalistické černé provedení s ultratenkým profilem (pouze **29 mm**) působí moderně a profesionálně. Neutrální bílé světlo **4000K** zajišťuje výbornou orientaci v prostoru a přirozené podání barev bez rušivého žlutého nádechu.

Proč si vybrat právě tento reflektor:

• **Světelný tok 8500 lm** – silné osvětlení rozsáhlých ploch
• **Výkon 75W** – ideální pro náročnější instalace
• **Krytí IP65** – ochrana proti dešti a prachu
• **Úhel svícení 115°** – rovnoměrné rozložení světla
• **Tenké tělo (29 mm)** – elegantní a nenápadná instalace

Pro koho je ideální:

• Majitele větších rodinných domů a pozemků
• Pro parkoviště a příjezdové komunikace
• Pro skladové a průmyslové objekty
• Pro osvětlení větších dvorů a manipulačních ploch
• Pro zákazníky požadující vysoký výkon bez kompromisů

Pro koho se naopak nehodí:

• Pro malé dekorativní nasvětlení
• Do obytného interiéru
• Tam, kde je požadováno stmívání

Technické specifikace v kostce:

• **Značka:** CENTURY – specialista na LED technologii
• **Příkon:** 75W – vysoký výkon pro velké plochy
• **Světelný tok:** 8500 lm – intenzivní osvětlení
• **Teplota chromatičnosti:** 4000K – neutrální bílá
• **Úhel svícení:** 115° – široké pokrytí
• **Krytí:** IP65 – vhodné pro venkovní použití
• **Rozměry:** 225 × 227 × 29 mm – kompaktní vzhledem k výkonu
• **Barva těla:** černá

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás zde:
https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/
Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu zde:
https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/

Všechna práva vyhrazena