

Objednací číslo: SOFFIO320

**CENTURY SOFFIO zápusťné sádrové světlo 1W
3000K 70lm IP20 40°**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	1 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	70 lm
Délka	100 mm
Výška	40 mm
Šířka	320 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	1,300 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,500 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	40 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	40 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Lineární světelný detail pro moderní interiéry

Zápustné sádrové svítidlo **CENTURY SOFFIO** v prodlouženém formátu 320 × 100 mm působí jako čistý architektonický prvek, který elegantně doplní stěnu bez rušivých rámečků.

Díky výkonu **1W** a světelnému toku **70 lm** vytváří jemné orientační osvětlení ideální pro večerní provoz. Úhel svitu **40°** směruje světlo přesně k podlaze nebo podél komunikace, což zvyšuje bezpečnost i vizuální komfort.

Proč si vybrat právě tento model?

- **Prodloužený vertikální design** – moderní a elegantní vzhled
- **Cílený světelný kužel 40°** – efektivní nasvícení prostoru
- **Nízká spotřeba 1W** – ideální pro nepřetržitý provoz
- **Možnost přetření barvou** – dokonalé sladění se stěnou
- **Kompaktní hloubka 55 mm** – nenáročná instalace

Pro koho je svítidlo ideální?

- Do moderních chodeb a komunikačních prostor
- Na schodiště jako bezpečnostní osvětlení
- Do hotelových a rezidenčních projektů
- Jako noční orientační světlo v domácnosti
- Pro minimalistické interiéry bez rušivých prvků

Komu se naopak nehodí?

- Jako hlavní zdroj osvětlení místnosti
- Do vlhkých prostor (IP20)
- Do interiérů bez možnosti zapuštěné montáže

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – technické architektonické osvětlení

Typ: Zápustné sádrové svítidlo

Materiál: Sádra – přetíratelná

Barva: Bílá (možnost přetření)

Délka: 100 mm

Šířka: 320 mm

Výška (hloubka): 55 mm

Výkon: 1W LED

Světelný tok: 70 lm – orientační osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá

Úhel svitu: 40° – směrovaný světelný efekt

Krytí: IP20 – do suchých interiérů

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>