

Objednací číslo: SOFFIO230**CENTURY SOFFIO zápusné sádrové světlo 1W
3000K 70lm IP20 40°****TECHNICKÉ PARAMETRY**

Příkon	1 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Svítivost	70 lm
Délka	145 mm
Výška	55 mm
Šířka	230 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	30000 h
Počet cyklů ON/OFF	15000
Stupeň krytí	IP20
Hmotnost v KG	1,300 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	1,600 kg
Stmívatelné	NE
Úhel svícení	40 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	nad 80
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-20 +45 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	40 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	NE



POPIS PRODUKTU

Nenápadný světelný detail pro bezpečný pohyb v interiéru

Zápustné sádrové svítidlo **CENTURY SOFFIO** je navrženo jako elegantní orientační světlo, které přirozeně doplní architekturu interiéru. Díky kompaktním rozměrům **230 x 145 mm** a hloubce pouhých **55 mm** působí velmi nenápadně, přesto poskytuje cílený světelný efekt.

Výkon **1W** a světelný tok **70 lm** jsou ideální pro noční nebo bezpečnostní osvětlení chodeb a schodišť. Úhel svitu **40°** směřuje světlo přesně tam, kde je potřeba.

Proč si vybrat právě tento model?

- **Cílený kužel světla 40°** – přesné nasvícení podlahy
- **Nízká spotřeba 1W** – ideální pro dlouhodobý provoz
- **Bezrámečkové provedení** – čisté a moderní řešení
- **Možnost přetření barvou** – dokonale splyne se stěnou
- **Kompaktní formát 230 x 145 mm** – decentní vzhled

Pro koho je svítidlo ideální?

- Do moderních a minimalistických interiérů
- Na schodiště jako bezpečnostní osvětlení
- Do chodeb a komunikačních prostor
- Jako noční orientační světlo v domácnosti
- Pro developerské a rezidenční projekty

Komu se naopak nehodí?

- Jako hlavní osvětlení místnosti
- Do koupelen a vlhkých prostor (IP20)
- Do prostor bez možnosti zapuštěné instalace

Technické specifikace v kostce

Značka: CENTURY – technické architektonické osvětlení

Typ: Zápustné sádrové svítidlo

Materiál: Sádra – přetíratelná

Barva: Bílá (možnost přetření)

Délka: 145 mm

Šířka: 230 mm

Výška (hloubka): 55 mm

Výkon: 1W LED

Světelný tok: 70 lm – orientační osvětlení

Teplota chromatičnosti: 3000K – teplá bílá

Úhel svitu: 40° – směrovaný světelný efekt

Krytí: IP20 – vhodné do suchých interiérů

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>