

Objednací číslo: SPF-252400

**CENTURY SPOTfive LED svítidlo 25W 3/4/6K
2450lm IP44**

TECHNICKÉ PARAMETRY

Příkon	25 W
Barva světla/Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla/Teplota chromatičnosti	6500 K
CCT	ANO
Svítivost	2450 lm
Výška	85 mm
Průměr	244 mm
Napětí	220-240 V
Napětí	AC
Frekvence	50/60 Hz
Životnost v hodinách	40000 h
Počet cyklů ON/OFF	20000
Stupeň krytí	IP44
Stupeň odolnosti	IK04
Hmotnost v KG	0,400 kg
Hmotnost včetně obalu v KG	0,570 kg
Stmívatelné	ANO
Úhel svícení	120 °
Věrnost podání barev (CRI/Ra)	>80
Energetická třída	F
Záruka	2 roky
Provozní teplota	-15 +40 °C
Senzor	NE
Solární panel	NE
Miliampér	110 mA
Izolační třída	II
Hořlavé podklady	ANO



POPIS PRODUKTU

Funkční elegance v moderním provedení: **zápustné LED svítidlo CENTURY SPOTfive** je navrženo pro prostory, kde je kladen důraz na výkon, spolehlivost a čistý vzhled. Minimalistické bílé tělo přirozeně zapadne do stropu a poskytne silné, rovnoměrné osvětlení bez rušivých prvků. Ideální řešení pro komerční i rezidenční interiéry.

Proč si vybrat právě tento produkt

- **Vysoký světelný výkon 2450 lm** – spolehlivě osvítlí i větší plochy
- **Přepínatelná teplota světla (3000 / 4000 / 6000 K)** – přizpůsobení atmosféře prostoru
- **Integrovaný LED zdroj** – bez nutnosti výměny žárovky
- **Krytí IP44** – vhodné i do koupelen a vlhkých prostor
- **Nízký profil svítidla** – ideální pro moderní stropy

Pro koho je produkt ideální

- Pro **moderní domácnosti** s důrazem na funkčnost
- Pro **kanceláře a komerční prostory**
- Pro **koupelny, chodby a vstupní haly**
- Pro zákazníky hledající **výkonné, ale nenápadné osvětlení**

Pro koho se naopak nehodí

- Pro interiéry v **rustikálním nebo klasickém stylu**
- Pro prostory vyžadující **dekorativní nebo designově výrazné svítidlo**

Technické specifikace v kostce

- **Značka:** CENTURY – spolehlivé technické osvětlení
- **Typ:** Zápustné LED svítidlo
- **Příkon:** 25 W – ideální poměr výkon / spotřeba
- **Světelný tok:** 2450 lm – dostatek světla i pro větší místnosti
- **Teplota chromatičnosti:** 3000 / 4000 / 6000 K – volba barvy světla
- **Barva:** Bílá – univerzální a nadčasová
- **Krytí:** IP44 – ochrana proti vlhkosti
- **Rozměry:** průměr 244 mm, výška 85 mm – kompaktní řešení do stropu

Jestliže nevíte, jestli je pro Vás toto svítidlo vhodné, nebo si nevíte rady s výběrem, kontaktujte nás [zde](#):

<https://www.48hodin.cz/kontakty/a-2/>

Nebo si nechejte zpracovat návrh specialistou včetně projektu [zde](#):

<https://www.philinea.cz/cs/navrhy-osvetleni/a-31/>